Saxlift extra platt 5,5T hjälplyft 230V 5,5T


Art.nr : PE 6006M



Beskrivning av artikeln	Saxlift extra platt 5,5T hjälplyft 230V 5,5T
Streckkod	3701555307183
Intro	Särskilt lämplig för teknisk inspektion, geometri, reparation och justering av strålkastare. Val av installation: fristående eller inbyggd för lätta nyttofordon.
Texter	Arbetskomfort: snabb och enkel montering av fordon på den extra låga 220 mm-bron. Maximal säkerhet: 2 tryckcylindrar, 1 cylinder med mekaniskt säkerhetsläge (kuggstång) för att stabilisera positionen.
Fler produkter	Extra platt 220 mm
Funktioner	Funktioner : - Lyfthöjd: 220-1860 mm - lyfttid: +/- 50s - Sänkningstid: +/- 60s - spårbredd/-längd: 620/5030mm - systemsynkronisering: fotocell - drivningseffekt: 2,2 kw - drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz - tillverkad i Europa - epoxifärg
Alternativ	Options : - PE7000 : traverse de levage pneumatique 3T

- EG8380 : paire de plateaux tournants
- PE0004 : plaques de ripages avant

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	240V
Produktens vikt	2 550 kg
Max. kapacitet (T)	5,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6006M-1 - Extra platt saxlift 5,5T hjälplift 230V 5,5T paket 1/5 1 x PE 6006M-2 - Saxlift extra platt 5,5T hjälplyft 230V 5,5T paket 2/5 1 x PE 6006M-3 - Saxlift extra platt 5,5T hjälplyft 230V 5,5T paket 3/5 1 x PE 6006M-4 - Extra platt saxlift 5,5T hjälplift 230V 5,5T paket 4/5 1 x PE 6006M-5 - Extra platt saxlift 5,5T hjälplift 230V 5,5T paket 5/5



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)