DPF curative cleaner 400ml

Art.nr : CO 1068



Beskrivning av artikeln	DPF curative cleaner 400ml
Streckkod	3701555309576
Intro	CLAS DPF Cleaner löser upp och eliminerar all smuts och alla sotavlagringar som samlats i partikelfiltret och katalysatorn, utan att behöva demontera dem. Det eliminerar effektförlust och haverier som orsakas av igensatta DPF och katalysatorer, och katalysatorer och återställer deras driftprestanda. Tillåter fullständig rensning av igensättning som en kurativ åtgärd. Kurativ behandling Ingen demontering krävs Förångas utan att lämna rester
Texter	Användning: Skaka burken väl i en minut före användning. Ta bort temperatur- eller tryckgivaren eller lambdasonden eller frigör någon öppning uppströms från DPF/katalysatorn. För in sprutproben genom öppningen. Med motorn avstängd, spruta in rengöringsskummet i 5-sekundersstötar, med 5-sekunders pauser, tills DPF/katalysatorn är helt fylld med skum. Ta sedan bort sprutproben och stäng den tidigare öppnade inloppsporten. Under rengöringsprocessen löser avlagringarna upp och sprider mikrofin i DPF/katalysatorn så att de kan brännas bort när DPF regenereras. När rengöringen är klar, använd diagnosenheten för att utföra en forcerad regenerering. Läs av felen i ECU-minnet och radera vid behov befintliga felkoder. Genomför sedan en provkörning på minst 20 minuter. CURATIVE DPF Cleaner är idealisk för rengöring av DPF av sluten typ.

Fler produkter	5 i 1: DPF, EGR, turbo, insprutning och ventil
Funktioner	Funktioner : Aerosol: Aktivt skum Färg: klar/färglös Lukt: Funktioner pH-värde (vid 20 °C): 11,4 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C Flampunkt: 75 °C Nedre explosionsgräns: 1,1 Vol.-%. Övre explosionsgräns: 14,0 volymprocent. Antändningstemperatur: 270 °C Förpackning 400 ml Densitet (vid 20°C): 1,011 g/cm³ Ångtryck (vid 20°C): 2,5 bar Ångtryck (vid 20 °C): 8000 hPa
Sammansättning	Förpackning: per styck eller 12 stycken/låda
Rådet	För effektiv naturlig regenerering av FAP rekommenderar vi att du använder FAP CO 1011 efter vägprovet. Vid rengöring av katalysatorn i bensindrivna fordon rekommenderar vi att du använder CO 1005 injektorrengöring i förebyggande syfte. En sprayburk per applikation/FAP/katalysator. Spraysond ingår.
Garantitid	Pas de garantie (consommable)
Kapacitet (ml)	400 ml
Kapacitet (l)	0,40 l
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)