
# 3/4" 2298Nm dubbelhandtagad chocknyckel

Art.nr : OP 1534



| | |
|---|---|
| **Beskrivning av artikeln** | 3/4" 2298Nm dubbelhandtagad chocknyckel |
| **Streckkod** | 3701555311739 |
| **Intro** | Kompakt storlek med 3/4" utbildning. |
| **Texter** | Egenskaper :<br>- Variator med 4 lägen<br>- handtag för avgasutsläpp<br>- backväxel med en hand<br><br>EN ISO 15744:2008<br>EN ISO 4871<br>EN ISO 11148-6:2012 |
| **Fler produkter** | Kompakt och kraftfull |
| **Funktioner** | Funktioner :<br>- dubbel hammarteknik<br>- lossningsmoment: 2298Nm<br>- max åtdragningsmoment: 1068Nm<br>- hastighet: 7.500 rpm<br>- anslutning: 1/4"<br>- rekommenderad slangdiameter: 10mm<br>- matningstryck: 6,2 bar<br>- förbrukning: 170l/min |

| | |
|---|---|
| | - längd: 185 mm<br>- nettovikt: 2,4 kg |
| **Sammansättning** | Levereras med anslutning |
| **Garantitid** | 2 år |
| **Decibel** | 89,90 dB |
| **Vibrationer** | 6,85 m/s2 |
| **Övriga** | Obligatorisk smörjare |
| **Längd** | 185 mm |
| **Produktens vikt** | 2,40 kg |
| **Pris kod** | Standardtariff (TN) |
| **Utbildning** | 3/4" |
| **Garantiförfarande** | DIAGNOSTIC |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)