
3/4" 2298Nm dubbelhandtagad chocknyckel

Art.nr : OP 1534



Beskrivning av artikeln	3/4" 2298Nm dubbelhandtagad chocknyckel
Streckkod	3701555311739
Intro	Kompakt storlek med 3/4" utbildning.
Texter	Egenskaper : - Variator med 4 lägen - handtag för avgasutsläpp - backväxel med en hand EN ISO 15744:2008 EN ISO 4871 EN ISO 11148-6:2012
Fler produkter	Kompakt och kraftfull
Funktioner	Funktioner : - dubbel hammarteknik - lossningsmoment: 2298Nm - max åtdragningsmoment: 1068Nm - hastighet: 7.500 rpm - anslutning: 1/4" - rekommenderad slangdiameter: 10mm - matningstryck: 6,2 bar - förbrukning: 170l/min

	- längd: 185 mm - nettovikt: 2,4 kg
Sammansättning	Levereras med anslutning
Garantitid	2 år
Decibel	89,90 dB
Vibrationer	6,85 m/s2
Övriga	Obligatorisk smörjare
Längd	185 mm
Produktens vikt	2,40 kg
Pris kod	Standardtariff (TN)
Utbildning	3/4"
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC



***Offentligt pris exkl. : 249 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)