Pneumatisk injektor extraktor

Art.nr : OP 9110



Beskrivning av artikeln	Pneumatisk injektor extraktor
Streckkod	3701555312118
Texter	Den här enheten har utformats för att dra ut de mest motsträviga injektorerna från common rail-dieselmotorer. Tack vare den pneumatiska cylindern behöver du bara låta den göra jobbet, efter att du har monterat och fäst den på den injektor som ska dras ut. Utformad för att hamra upp och ned i hög hastighet för att avlägsna fastlåsta eller kärvande injektorer. Verktyget kräver ett reglerat arbetstryck på 5 - 8 bar (<100 l/min). Lämplig för : Bosch, CAT, Cummins, Denso och många andra.
Funktioner	Funktioner : - maximal cylinderhöjd: 150 mm - minsta cylinderhöjd: 135 mm - total slanglängd: 780 mm - reglerat arbetstryck 5 - 8 Bar (<100L/min)
Sammansättning	Innehåll: - 19 stycken (skruvar och adapter) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19 - 1 slang - 1 tryckluftscylinder
Garantitid	2 år

Typ av fordon	LF
Typ av bränsle	Diesel
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)