

Indirekt rengöring och test av bensininjektorer

Art.nr : TKIMT602



Beskrivning av artikeln

Indirekt rengöring och test av bensininjektorer

Streckkod

3701555314563

Intro

Rengöring och test av injektorer för indirekt bensinbränsle.
Innehåller rengörings- och testfunktion för injektorer.

Produkten är endast tillgänglig i Frankrike och franska utomeuropeiska departement och territorier.

Texter

Allt i ett :

- ultraljudsrengöring
- test av injektor
- test av enhetlighet
- Läckagetest

Mekatronisk enhet som kombinerar ultraljudsrengöringsteknik med rengöring och avkänningsmekanism för bränsletrycks kontroll med sluten slinga. Produkten simulerar olika driftsförhållanden för motorn, rengör och inspekterar bränsleinsprutare på en rad olika bilar och motorcyklar.

Huvudfunktioner :

- ultraljudsrengöring
- integrerad ultraljudsrengöringsmekanism och LED-display ger noggrann rengöring och gör datainmatningen enkel

Injektortest :

- Simulerar olika motorarbetsförhållanden och testar injektorerna i olika bilar, t.ex. tomgångstest, medelhastighetstest, höghastighetstest, accelerationstest etc. För att upptäcka bränsleinsprutarnas tillstånd.
- tomgångstest 0-20ms Medium
- test 0-75ms Hög
- test 0-4ms Låg
- accelerationstest
- Test av växlingshastighet
- Test av läckagedetektering
- Test av sprayvärde vid tomgång
- Test av sprutvärde
- medelhög hastighet
- test av sprutvärde vid hög hastighet
- Omvänd sköljning

Fördelar :

- Bosch oljepump, säkerställer långvarig stabil användning
- bred tillämpning, stöder 99% av bilinjektorerna på marknaden
- unik design, innehåller rengörings- och testfunktion för injektorer
- utrymmesbesparande med anslutningar och tillbehörslådor
- stödjer extern 6-cylindrig GDI-modul, vilket gör att 6 injektorer kan rengöras samtidigt
- rörets högupplösta digitala display gör användningen tydlig och enkel
- bränsletankens nivå visas visuellt och testvätskan kan återvinnas

Kräver användning av två typer av vätska

- en rengöringsvätska (ultraljud) som inte medföljer
- en testvätska (för testning av injektorer) medföljer inte

Funktioner

Funktioner :

- strömförsörjning: AC240V/110V \pm 10
- frekvens : 50HZ \pm 0,5
- magnetfält: <400A/m
- mätcylinderns kapacitet: 125ml
- hastighetsområde: 0~7500rpm
- injektionstid: 0~7500 steg: 100ms
- PWM-puls: 0~20,0 ms Steg: 0,1 ms
- systemtryck: 0~72psi (justerbart)
- tid: 0 ~ 20minuter (justerbar)
- ultraljudsrengöringseffekt: 70W
- ultraljudsrengöringsfrekvens: 28KHZ \pm 0,5KHZ
- dimensioner: 380x485x470mm
- vikt: 16Kg

Garantitid

2 år

Typ av bränsle

Bensin

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

Garantiförfarande

DIAGNOSTIC

**Dedikerade
telefonlinjer**

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :

- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 62 22 puis tapez "2"

- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06



***Offentligt pris exkl. : 699 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)