

## Luftslang Ø10mm 15m

Art.nr : OP 1118



### Beskrivning av artikeln

Luftslang Ø10mm 15m

### Streckkod

3701555315409

### Intro

Lägg i en högre växel med slangrullaren OP 1118, premiumstandarden i CLAS-sortimentet. Den är utformad för verkstäder med stora volymer och kombinerar en längd på 15 meter med en passage med en diameter på 10 mm för att mata dina mest krävande tryckluftswerktyg (mutterdragare, slipmaskiner) utan någon förlust av belastning. Det är en hållbar investering för en högpresterande arbetsstation.

### Texter

**Konstant högt flöde (Ø10 mm):** Den större innerdiametern säkerställer maximalt luftflöde, vilket är viktigt för att utnyttja den fulla kraften i dina tunga pneumatiska verktyg.

**Utökad arbetsradie (15 m):** En generös längd som gör att du kan täcka ett brett arbetsområde runt bron utan att behöva flytta fordonet eller rullen.

**CLAS precisionsmekanism:** Förstärkt automatiskt upprullningssystem med integrerad slangstyrning för att förhindra överlappning och säkerställa smidig förvaring, även vid tung användning.

**Slang med hög motståndskraft:** Materialet har valts ut för sin flexibilitet och motståndskraft mot kolväten, klämning och temperaturvariationer.

**Robust industrihölje:** Integrerat skydd mot stötar och damm, utformat för att hålla i flera år i en krävande produktionsmiljö.

**Förstärkt vridbart fäste:** Ultrastabilt väggfäste som ger stor rörelsefrihet utan att begränsa anslutningen. Kan enkelt tas bort från sitt fäste.

### Fler produkter

Automatisk kabelfördelning under upprullning

<b>Funktioner</b>	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: Ø int. 10mm, flätad PU-slang (polyuretan)</li> <li>- bromsad lindning</li> <li>- kabelstyrning med automatisk fördelning/sopning</li> <li>- stoppanordning var 50:e cm (kan avaktiveras)</li> <li>- Hölje av PP (polypropen)</li> <li>- 1/4" anslutning</li> <li>- 180° justerbart väggfäste</li> <li>- Arbetstryck: 10 bar</li> </ul>
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kabellängd</b>	15 m
<b>Diameter</b>	10 mm
<b>Pris kod</b>	Standardtariff (TN)
<b>Garantiförfarande</b>	DIAGNOSTIC
<b>Kundnytta</b>	Anslutningar för inlopps- och utloppsluft redan monterade

**2**  
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)