

4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T

Art.nr : PE 4101T



Beskrivning av artikeln	4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T
Streckkod	3701555318059
Texter	<p>Elektrohydraulisk lyft som är idealisk för geometrisk och teknisk inspektion, med manuellt oscillerande plattor och vridbara spår som tillval.</p> <p>Lämplig för mekaniskt arbete, VL, VUL och anläggningsmaskiner.</p> <p>Arbetskomfort: Påfartsramper i ett stycke, snabb och enkel positionering av fordon.</p> <p>Snabb och enkel fordonspositionering med låg markfrigång, för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.</p> <p>Urustad med skenor för valfri lyftbygel. PE 7100</p> <p>Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.</p>
Fler produkter	försedd med lufttillförsel under skenorna
Funktioner	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 220-1850 mm- spårbredd/-längd: 500/5160 mm- justerbart avstånd mellan banorna: 820/920mm- lufttillförsel: 8bar- drivningseffekt: 3kW- drivspänning: (3 fasar + neutral) 400V/50Hz- maximal säkerhet: lyft med en cylinder, synkronisering med 4 kablar- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och ljudsignal för att förhindra klämning
- luftutlopp med pneumatisk anslutning i mitten av en av de invändiga plattformarna, under skenorna
- skyddskåpa för motor
- 240V eluttag på elboxen
- manuella oscillerande plattor
- Epoxifärg

Alternativ	PE 7100 PE 0104
Rådet	Kontakta oss för installation och driftsättning. Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår inte.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185 mm
Höjd	2 350 mm
Produktens vikt	1 290 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	220 mm
Passage bredd	2 830 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning	JA
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	6A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)