

4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T

Art.nr : PE 4101T



Beskrivning av artikeln

4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T

Streckkod

3701555318059

Texter

Elektrohydraulisk lyft som är idealisk för geometrisk och teknisk inspektion, med manuellt oscillerande plattor och vridbara spår som tillval.

Lämplig för mekaniskt arbete, VL, VUL och anläggningsmaskiner.

Arbetskomfort: Påfartsramper i ett stycke, snabb och enkel positionering av fordon.

Snabb och enkel fordonspositionering med låg markfrigång, för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.

Urustad med skenor för valfri lyftbygel. PE 7100

Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.

Fler produkter

försedd med lufttillförsel under skenorna

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 220-1850 mm

- spårbredd/-längd: 500/5160 mm

- justerbart avstånd mellan banorna: 820/920mm

- lufttillförsel: 8bar

- drivningseffekt: 3kW

- drivspänning: (3 fasar + neutral) 400V/50Hz

- maximal säkerhet: lyft med en cylinder, synkronisering med 4 kablar

- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar

- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och ljudsignal för att förhindra klämning
- luftutlopp med pneumatisk anslutning i mitten av en av de invändiga plattformarna, under skenorna
- skyddskåpa för motor
- 240V eluttag på elboxen
- manuella oscillerande plattor
- Epoxifärg

Alternativ	PE 7100 PE 0104
Rådet	Kontakta oss för installation och driftsättning. Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår inte.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185 mm
Höjd	2 350 mm
Produktens vikt	1 290 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	220 mm
Passage bredd	2 830 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning	JA
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	6A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

***Offentligt pris exkl. : 7 499 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)