

## 4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T

Art.nr : PE 4101T



### Beskrivning av artikeln

4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T

### Streckkod

3701555318059

### Texter

Elektrohydraulisk lyft som är idealisk för geometrisk och teknisk inspektion, med manuellt oscillerande plattor och vridbara spår som tillval.

Lämplig för mekaniskt arbete, VL, VUL och anläggningsmaskiner.

Arbetskomfort: Påfartsramper i ett stycke, snabb och enkel positionering av fordon.

Snabb och enkel fordonspositionering med låg markfrigång, för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.

Urustad med skenor för valfri lyftbygel. PE 7100

Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.

### Fler produkter

försedd med lufttillförsel under skenorna

### Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 220-1850 mm

- spårbredd/-längd: 500/5160 mm

- justerbart avstånd mellan banorna: 820/920mm

- lufttillförsel: 8bar

- drivningseffekt: 3kW

- drivspänning: (3 fasar + neutral) 400V/50Hz

- maximal säkerhet: lyft med en cylinder, synkronisering med 4 kablar

- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar

- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och ljudsignal för att förhindra klämning
- luftutlopp med pneumatisk anslutning i mitten av en av de invändiga plattformarna, under skenorna
- skyddskåpa för motor
- 240V eluttag på elboxen
- manuella oscillerande plattor
- Epoxifärg

<b>Alternativ</b>	PE 7100 PE 0104
<b>Rådet</b>	Kontakta oss för installation och driftsättning. Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår inte.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	3000W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Bredd</b>	3 185 mm
<b>Höjd</b>	2 350 mm
<b>Produktens vikt</b>	1 290 kg
<b>Max. höjd</b>	1 850 mm
<b>Min. höjd</b>	220 mm
<b>Passage bredd</b>	2 830 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	5 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4101T-1 - 4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Pneumatisk matning</b>	JA
<b>krävs</b>	
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	6A / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



TE

**\*Offentligt pris exkl. : 7 499 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)