4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T

Art.nr : PE 4101T



Beskrivning av artikeln	4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T
Streckkod	3701555318059
Texter	Elektrohydraulisk verkstadslyft, perfekt utformad för hjulinställning och besiktning tack vare de manuella svängplattorna och platserna för valfria vridplattor. Lämplig för arbeten inom mekanik, personbilar och LF. Arbetskomfort: Rampor i ett stycke, snabb och enkel placering av fordonet. Snabb och enkel placering av fordon med låg markfrigång möjliggör snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår. Mångsidig: Inbyggda skenor som möjliggör användning av en valfri balk för lyftning (PE 7100). Finns som tillval: ett parkeringskit för förvaring av 2 bilar. PE 4103.
Fler produkter	försedd med lufttillförsel under skenorna
Funktioner	Funktioner: - lyftningshöjd: 220–1850 mm - bredden/längden på rullande banor: 500/5160 mm - justerbart avstånd mellan rullande banor: 820/920 mm - lufttryck: 8 bar - drivkraft: 3 kW - drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - maximal säkerhet: lyft med en enda cylinder, synkronisering via 4 kablar - pneumatisk upplåsning av säkerhetsspärrarna

	- säkerhetssystem vid kabelbrott - nödnedfördingssystem vid strömavbrott - mellanstopp 20 cm över marken för användarens säkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador - Luftutlopp med pneumatisk anslutning mitt på en av de inre plattformarna, under skenorna - Skyddskåpa för motorn - Eluttag 240 V på elskåpet - Manuella svängplattor - Epoxylackering
Alternativ	PE 7100 PE 0104
Rådet	Kontakta oss för installation och driftsättning. Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår inte.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185 mm
Höjd	2 350 mm
Produktens vikt	1 290 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	220 mm
Passage bredd	2 830 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4-stolpslyft planbana oscillerande 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelarea	16A IP tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



***Offentligt pris exkl. : 7 499 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)