

4-stolpslyft 400V 5T hjälplift 4T

Art.nr : PE 4102T



Beskrivning av artikeln

4-stolpslyft 400V 5T hjälplift 4T

Streckkod

3701555318097

Texter

Lämplig för mekaniskt arbete, VL, VUL, anläggningsmaskiner, idealiskt utformad för geometri med pneumatiska oscillerande plattor och valfria vridbordsspår.
Extra 4T-hissar med galvaniserade dubbla förlängningar.
Arbetskomfort: tillträdesplattformar utrustade med extra lyftar.
Snabb och enkel fordonspostionering med låg markfrigång, vilket möjliggör snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.
Urustad med skenor för lyftvärbalk (tillval). PE 7100
Parkeringsatts för 2 bilar som tillval: PE 4103.

Fler produkter

4T extra lyftar med galvaniserade dubbla förlängningar

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 220-1850 mm
- spårbredd/-längd: 610/5160 mm
- justerbart avstånd mellan spåren: 910-1010mm
- lufttillförsel krävs: 6-8 bar
- drivningseffekt: 3kW
- drivspänning: (3 fasar + neutral) 400V/50Hz
- maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering som drivs av 4 kablar
- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar
- extra lyftar med en kapacitet på 5 ton

- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal
- skyddskåpa för motor
- 240V eluttag på elboxen
- pneumatiska oscillerande plattor
- Epoxifärg

Rådet Kontakta oss för installation och driftsättning.
Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.
Transportkostnader ingår ej.

Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185 mm
Höjd	2 350 mm
Produktens vikt	1 990 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	220 mm
Passage bredd	2 830 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - 4-stolpslyft 400V 5T hjälplyft 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	SAID tetra / 5x2.5mm ² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)