

## 4-stolpslyft 400V 5T hjälplift 4T

Art.nr : PE 4102T



### Beskrivning av artikeln

4-stolpslyft 400V 5T hjälplift 4T

### Streckkod

3701555318097

### Texter

Lämplig för mekaniskt arbete, VL, VUL, anläggningsmaskiner, idealiskt utformad för geometri med pneumatiska oscillerande plattor och valfria vridbordsspår.  
Extra 4T-hissar med galvaniserade dubbla förlängningar.  
Arbetskomfort: tillträdesplattformar utrustade med extra lyftar.  
Snabb och enkel fordonspostionering med låg markfrigång, vilket möjliggör snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.  
Urustad med skenor för lyftvärbalk (tillval). PE 7100  
Parkeringsatts för 2 bilar som tillval: PE 4103.

### Fler produkter

4T extra lyftar med galvaniserade dubbla förlängningar

### Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 220-1850 mm
- spårbredd/-längd: 610/5160 mm
- justerbart avstånd mellan spåren: 910-1010mm
- lufttillförsel krävs: 6-8 bar
- drivningseffekt: 3kW
- drivspänning: (3 fasar + neutral) 400V/50Hz
- maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering som drivs av 4 kablar
- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar
- extra lyftar med en kapacitet på 5 ton

- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal
- skyddskåpa för motor
- 240V eluttag på elboxen
- pneumatiska oscillerande plattor
- Epoxifärg

**Rådet** Kontakta oss för installation och driftsättning.  
Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.  
Transportkostnader ingår ej.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	3000W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Bredd</b>	3 185 mm
<b>Höjd</b>	2 350 mm
<b>Produktens vikt</b>	1 990 kg
<b>Max. höjd</b>	1 850 mm
<b>Min. höjd</b>	220 mm
<b>Passage bredd</b>	2 830 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	5 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4102T-1 - 4-stolpslyft 400V 5T hjälplyft 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Pneumatisk matning krävs</b>	JA
<b>Strömbrytare/Kabelskädd</b>	SAID tetra / 5x2.5mm <sup>2</sup> (3PH + N + T)
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25



**\*Offentligt pris exkl. : 13 699 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)