4-stolpslyft 400V 5T hjälplift 4T

Art.nr : PE 4102T



Beskrivning av artikeln	4-stolpslyft 400V 5T hjälplift 4T
Streckkod	3701555318097
Texter	Lämplig för mekaniska arbeten på personbilar och lätta nyttofordon; perfekt utformad för hjulinställning tack vare de pneumatiska svängplattorna och fästpunkterna för valfria vridplattor. Lyftanordning på 4 ton med dubbla galvaniserade utdragbara armar. Arbetskomfort: infartsbanor utrustade med lyftanordningar. Snabb och enkel positionering av fordon med låg markfrigång, vilket möjliggör snabb reparation eller inspektion; banor med en längd på 5160 mm. Utrustad med skenor för valfri lyftanordning. PE 7100 Finns som tillval: en parkeringssats för förvaring av 2 bilar: PE 4103.
Fler produkter	4T extra lyftar med galvaniserade dubbla förlängningar
Funktioner	Funktioner : - lyfthöjd: 220-1850 mm - spårbredd/-längd: 610/5160 mm - justerbart avstånd mellan spåren: 910-1010mm - lufttillförsel krävs: 6-8 bar - drivningseffekt: 3kW - drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz - maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering som drivs av 4 kablar - pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar

	- extra lyftar med en kapacitet på 5 ton - säkerhetssystem i händelse av kabelbrott, - nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott - mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal - skyddskåpa för motor - 240V eluttag på elboxen - pneumatiska oscillerande plattor - Epoxifärg
Rådet	Kontakta oss för installation och driftsättning. Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår ej.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185 mm
Höjd	2 350 mm
Produktens vikt	1 990 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	220 mm
Passage bredd	2 830 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - 4-stolpslyft 400V 5T hjälplyft 1/1 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelavsnitt	16A 3P tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



***Offentligt pris exkl. : 13 699 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)