Lyftbord för karosseri-lyftning med dubbla cylindrar, 400 V, 3 ton, för fristående placering

Art.nr : PE 8101T



Beskrivning av artikeln	Lyftbord för karosseri-lyftning med dubbla cylindrar, 400 V, 3 ton, för fristående placering
Streckkod	3701555318196
Texter	Fristående lyftbord för lyftning av fordonet. Förberedelsebord som placeras under karossen för karosseriverkstäder, möjliggör lyftning av fordonet till önskad höjd för en ergonomisk arbetsställning och förebygger muskel- och skelettbesvär. Perfekt för mindre bucklingsreparationer, arbete på karossens undersida, slipning, lackering... Fristående, elektrohydraulisk drift. Öppning och stängning av de pneumatiska armarna. Förvaring av vändbara kuddar på konsolen.
Fler produkter	Öppning och stängning av pneumatiska armar
Funktioner	Funktioner: - lyftning: 120–1230 mm - plattformshöjd: 120 mm - mått i stängt läge: L 1840 × B 640 mm - max. mått i öppet läge: B 1837 mm - manöverpanel - driv effekt: 3 kW - drivspänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz

	- tryckluft 6–8 bar - version med dubbla cylindrar, med mekanisk lägeshållning (kuggstång) - Öppning av de 4 armarna till 124°, försedda med vändbara stötdämpare - Epoxilackering - Nödnedfällningssystem vid strömavbrott - Mellanstopp 30 cm över marken för användarens säkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Höjd	120 mm
Max. höjd	1 230 mm
Min. höjd	120 mm
Max. kapacitet (T)	3 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 8101T-1 - Lyftbord för kroppsbyggare dubbelcylinder 400V 3T 1/4 1 x PE 8101T-2 - Lyftbord för karosseri dubbelcylinder 400V 3T 2/4 1 x PE 8101T-3 - Lyftbord för kroppsbyggare dubbelcylinder 400V 3T 3/4 3 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l 1 x PE 8101T-4 - Lyftbord för kroppsbyggare dubbelcylinder 400V 3T 4/4
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelavsnitt	16A FF tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
fristående / inbyggd	för att installera
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



***Offentligt pris exkl. : 6 999 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)