

Bridge 2 columns asymmetric socle 400V 4T 4 arms 1.10+1.50m

Art.nr : PE 2100T



Beskrivning av artikeln

Bridge 2 columns asymmetric socle 400V 4T 4 arms 1.10+1.50m

Streckkod

3701555318004

Texter

Bryggan är konstruerad för enkel installation och inriktning av pelare tack vare den 40 mm tjocka basen.
Med tillvalet PE 2101 kan den användas för att lösa problemet med avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minsta tjocklek på 200 mm (kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten.
Elektrohydraulisk lyft.
Tryckluftsdon på kabel, vagnen dras av kedja.
Teleskoparmar i asymmetriskt utförande med 3-stegsarmar på 1100 mm och 1500 mm.

Fler produkter

Tunn låg passage

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 100-2100mm
- drivkraft: 2,2 kW
- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz
- justerbara buffertar på skruv, slaglängd 70-140 mm
- automatisk frigöring av säkerhets spärrar
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal
- skyddskåpa för motor

- dörrskydd på pelare
- 240V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förlängningar och deras fästen
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440 mm
Bredd	44 mm
Höjd	2 965 mm
Produktens vikt	781 kg
Max. höjd	2 100 mm
Min. höjd	100 mm
Passage bredd	2 460 mm
Max. kapacitet (T)	4 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 pelare bas 400V 4T utan armar 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 1 x PE 2104 - Tillbehör för 2-stolpsbro 4T bas 1 x PE 2111 - Vapenpar 1,50 m med lås och fotskydd 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l 1 x PE 2117 - Brobas 2 pelare 4T låg passage 1 x PE 2110 - Vapenpar 1,10 m med lås och fotskydd
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslutning	10A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)