

## Lifting deck 2 columns high passage 5.10m 400V 6T 4 arm articules

Art.nr : PE 2350T



### Beskrivning av artikeln

Lifting deck 2 columns high passage 5.10m 400V 6T 4 arm articules

### Streckkod

3701555318042

### Texter

Särskilt lämpad för reparationsarbeten på förlängda kommersiella fordon, 4x4, mikrobilar, hybrider och elfordon.

Elektrohydraulisk lyft.

Direkt tryckcylinder på vagnen.

Armar med justerbara leder.

Slangar och kablar dras genom toppen för optimal arbetskomfort, vilket ger fri tillgång till utrustning under fordonet (domkrafter, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.) och underlättar städning av verkstaden.

Hydrauliskt kraftpaket: utrustat med en positionssäkerhetsanordning för exakta ingrepp, montering av växellåda, mutteruppriktning etc.

Flera lyftkapaciteter tack vare 4 multijusterbara ledade armar.

Cylinder- och kabelskyddslist ingår på varje pelare.

### Fler produkter

6T kapacitet

Arm med flera positioner

### Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 95-1850mm

- drivkraft: 2,2 kW

- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz

- betongstyrka/kvalitet: 200mm-C20/25

- skruvjusterbara buffertar, slaglängd 70-140 mm
- elektrisk frigöring av säkerhetspärar
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp på 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal
- skyddskåpa för motor
- dörrskydd på pelare
- 240V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förlängningar och deras fästen
- Epoxifärg

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	2200W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	4 000 mm
<b>Höjd</b>	5 000 mm
<b>Produktens vikt</b>	1 114 kg
<b>Max. höjd</b>	1 850 mm
<b>Min. höjd</b>	95 mm
<b>Passage bredd</b>	3 190 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	6 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2340 - 2 pelare hög passage 400V 6T utan arm 1 x PE 2355T - 6T 2-post bro motor block 2 x PE 2341 - Uppsättning med 4 ledade armar för 6T 1 x PE 2343 - High passage extension 5m00 for 6T 2 x <a href="#">SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Pneumatisk matning krävs</b>	NEJ
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	SAID / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)