Lifting deck 2 columns high passage 5.10m 400V 6T 4 arm articules

Art.nr : PE 2350T



Beskrivning av artikeln	Lifting deck 2 columns high passage 5.10m 400V 6T 4 arm articules
Streckkod	3701555318042
Texter	Särskilt lämpad för reparationsarbeten på förlängda kommersiella fordon, 4x4, mikrobilar, hybrider och elfordon. Elektrohydraulisk lyft. Direkt tryckcylinder på vagnen. Armar med justerbara leder. Slangar och kablar dras genom toppen för optimal arbetskomfort, vilket ger fri tillgång till utrustning under fordonet (domkrafter, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.) och underlättar städning av verkstaden. Hydrauliskt kraftpaket: utrustat med en positionssäkerhetsanordning för exakta ingrepp, montering av växellåda, mutteruppriktning etc. Flera lyftkapaciteter tack vare 4 multijusterbara ledade armar. Cylinder- och kabelskyddslist ingår på varje pelare.
Fler produkter	6T kapacitet Arm med flera positioner
Funktioner	Funktioner: - lyftningshöjd: 95–1850 mm - driveffekt: 2,2 kW - drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - betongtjocklek/kvalitet: 200 mm–C20/25

	- justerbara stöd på skruv, slaglängd 70–140 mm - elektrisk upplåsning av säkerhetsspärrarna - Nödnedfördingssystem vid strömavbrott - Synkronisering av systemet: via kabel - Mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador - Skyddskåpa för motorn - Dörrskydd på pelarna - 240 V-uttag på elskåpet - Skyddsband för cylindern och kablarna ingår på varje pelare - Levereras med 4 förhöjningsdelar på 70 mm och tillhörande fästen - Epoxylackering
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	4 000 mm
Höjd	5 000 mm
Produktens vikt	1 114 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	95 mm
Passage bredd	3 190 mm
Max. kapacitet (T)	6 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2340 - 2 pelare hög passage 400V 6T utan arm 1 x PE 2355T - 6T 2-post bro motor block 2 x PE 2341 - Uppsättning med 4 ledade armar för 6T 1 x PE 2343 - High passage extension 5m00 for 6T 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelavsnitt	16A IP tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)