
Dubbel saxlyft med 2 cylindrar, 400 V, 3,6 ton, extra platt, för fristående montering/inbyggd montering

Art.nr : PE 6236T



Beskrivning av artikeln	Dubbel saxlyft med 2 cylindrar, 400 V, 3,6 ton, extra platt, för fristående montering/inbyggd montering
Streckkod	3701555318073
Texter	Särskilt lämpad för lackering, kroppsarbete och snabbserviceaktiviteter. Val av installation: fristående eller inbyggd. Enkel åtkomst: låg markfrigång på 110 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna. Maximal komfort och säkerhet: styrs av ett dubbelt hydrauliskt master-slave-säkerhetssystem kombinerat med ett kuggstångssystem som säkerställer att lyften stannar i position under lång tid.
Fler produkter	Kan användas fristående eller inbyggd
Funktioner	Funktioner: - höjd vid lyftning: 110–1880 mm - bredden/längden på rullande banor: 630/1480–2090 mm - synkroniseringssystem: fotocell - erforderligt lufttryck: 6–8 bar. - manöverpanel - driveffekt: 3 kW - drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - Nödnedfördingssystem vid strömavbrott - Mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador

	- Levereras med 4 stötdämpare
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Längd	2 090 mm
Bredd	2 110 mm
Höjd	960 mm
Produktens vikt	904 kg
Max. höjd	1 880 mm
Min. höjd	110 mm
Max. kapacitet (T)	3,60 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6236T-1 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3.6T extra plan att inbyggd 1/3 1 x PE 6236T-2 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3,6T extra platt att inbyggd 2/3 1 x PE 6236T-3 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3,6T extra platt som ska inbyggas 3/3 3 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabeltvärsnitt	16A/D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25
Videor Ett extra lyft	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)