

## Extra platt saxlift 5,5T 400V hjälplift 4,5T som ska vara inbyggd

Art.nr : PE 6351T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	Extra platt saxlift 5,5T 400V hjälplift 4,5T som ska vara inbyggd
<b>Streckkod</b>	3701555318127
<b>Texter</b>	<p>Särskilt lämplig för tekniska inspektioner, geometrier och reparationer. För inbyggd montering i lätta nyttofordon. Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxen för att stabilisera positionen. Extra lyftkapacitet på 4,5 ton med 2 galvaniserade förlängningar. Den sekundära hjälpcylindern är förkromad för extra hållbarhet. Oscillerande plattor med pneumatisk låsning. Urustad med skenor för valfri lyftkorsstång. PE 7100</p>
<b>Fler produkter</b>	perfekt kontroll av löpverk
<b>Funktioner</b>	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 0-1980mm</li><li>- spårbredd/-längd: 690/5200 mm</li><li>- systemsynkronisering: fotocell</li><li>- kontrollpanel</li><li>- drivningseffekt: 3kw</li><li>- drivspänning: (3 fasar + neutral) 400V/50Hz</li><li>- lufttillförsel krävs 6-8 bar.</li><li>- oscillerande platta pneumatisk låsning</li><li>- epoxifärg</li></ul>

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal

**Rådet** Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
Frais de transport non inclus.

**Garantitid** 2 år

**Kraft** 3000W

**Spänning** 400V

**Längd** 5 200 mm

**Produktens vikt** 2 536 kg

**Max. höjd** 1 980 mm

**Max. kapacitet (T)** 5,50 T

**Pris kod** Tariff för utrustning (TE)

**Composition nomenclature** 1 x PE 6351T-1 - Extra platt saxlyft 5,5T 400V aux. lyft 4,5T inbyggd 1/4  
1 x PE 6351T-2 - Extra platt saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T inbyggd 2/4  
1 x PE 6351T-3 - Extra platt saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T inbyggd 3/4  
1 x PE 6351T-4 - Extra platt saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T inbyggd 4/4  
4 x [SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l](#)

**Garantiförfarande** INTERVENTION

**Kundnytta** Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats

**Pneumatisk matning** JA  
krävs

**Strömbrytare/Kabelanslutning** / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**fristående / inbyggd** inbyggd

**Markens kvalitet** >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)