

Lifting deck 2 columns high passage 4,60m 400V 4T 4 arms 1,80m

Art.nr : PE 2245T



Beskrivning av artikeln

Lifting deck 2 columns high passage 4,60m 400V 4T 4 arms 1,80m

Streckkod

3701555318028

Texter

Elektrohydraulisk lyft.

Direkt tryckcylinder på vagnen.

Slangar och kablar passerar genom toppen för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljetank etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Teleskoparmar i symmetriskt utförande med 4 x 1800 mm 3-stepsarmar.

Fler produkter

Fri rörlighet mellan pelarna

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 95-1990mm

- drivkraft: 2,2 kW

- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz

- justerbara buffertar på skruv, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synchronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal

- skyddskåpa för motor

- dörrskydd på pelare

- 240V eluttag på elboxen

- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förlängningar och deras fästen
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440 mm
Bredd	44 mm
Höjd	4 600 mm
Produktens vikt	857 kg
Max. höjd	1 990 mm
Min. höjd	95 mm
Passage bredd	2 600 mm
Max. kapacitet (T)	4 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 pelare hög passage 400V 4T utan arm 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 2 x PE 2112 - Vapenpar 1,80m med lås och fotskydd 1 x PE 2202 - Förlängning och tillbehör 4T 4m50 high passage 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslutning	10A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



2200
W



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)