2 kolumner hög passage deck 4.60m 400V 4T 4 arm articules

Art.nr : PE 2246T



Beskrivning av artikeln	2 kolumner hög passage deck 4.60m 400V 4T 4 arm articules
Streckkod	3701555318189
Texter	Elektrohydraulisk verkstadslyft. Tryckcylinder direkt monterad på vagn. Slangar och kablar dras uppifrån för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst under fordonet för verkstadsutrustning (cylindrar, oljeåtervinnare, batteriborttagning m.m.) och underlättar rengöringen av verkstaden. Symmetriska teleskoparmar med 4 armar i 3 nivåer VE.
Fler produkter	Fri rörlighet mellan pelarna
Funktioner	Funktioner: - höjd vid lyftning: 95–1990 mm - driv effekt: 2,2 kW - drivspänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - justerbara stötdämpare på skruv, slaglängd 70–140 mm - elektrisk upplåsning av säkerhetsspärrarna - nödnedfördingssystem vid strömavbrott - synkronisering av systemet: via kabel - mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador - motorskyddskåpa - dörrskydd på pelarna

	- eluttag 230 V på elskåpet - skyddsband för cylindern och kablarna ingår på varje pelare - levereras med 4 förhöjningsdelar på 70 mm och tillhörande fästen - epoxylackering
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440 mm
Bredd	44 mm
Höjd	4 600 mm
Produktens vikt	861 kg
Max. höjd	1 990 mm
Min. höjd	95 mm
Passage bredd	2 600 mm
Max. kapacitet (T)	4 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 pelare hög passage 400V 4T utan arm 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 2 x PE 2113 - Par 1,26 m knogarmer och fotskydd 1 x PE 2202 - Förlängning och tillbehör 4T 4m50 high passage 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelavsnitt	10A tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)