# Lifting deck 2 columns high passage 5,10m 400V 4T 4 arms 1,80m

Art.nr : PE 2250T



| | |
|---|---|
| **Beskrivning av artikeln** | Lifting deck 2 columns high passage 5,10m 400V 4T 4 arms 1,80m |
| **Streckkod** | 3701555318103 |
| **Texter** | Elektrohydraulisk verkstadslytta.<br>Tryckcylinder direkt monterad på vagnen.<br>Slangar och kablar dras uppifrån för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst till verkstadsutrustningen under fordonet (cylindrar, oljeåtervinnare...) och underlättar rengöringen av verkstaden.<br>Symmetriska teleskoparmar med 4 armar i 3 steg à 1800 mm. |
| **Fler produkter** | fri rörlighet mellan pelare |
| **Funktioner** | Funktioner:<br>- höjd vid lyftning: 95–1990 mm<br>- driv effekt: 2,2 kW<br>- drivspänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz<br>- justerbara stötdämpare på skruv, slaglängd 70–140 mm<br>- elektrisk upplåsning av säkerhetsspärrarna<br>- nödnedfördingssystem vid strömavbrott<br>- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet samt ljudsignal som varnar för klämrisk<br>- motorskyddskåpa<br>- dörrskydd på pelarna<br>- eluttag 240 V på elskåpet |

| | |
|---|---|
| | - skyddsband för cylindern och kablarna ingår på varje pelare<br>- levereras med 4 förhöjningsdelar på 70 mm och tillhörande fästen<br>- epoxylackering |
| **Rådet** | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Mise à disposition d’une nacelle impérative.<br>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.<br>Frais de transport non inclus. |
| **Garantitid** | 2 år |
| **Kraft** | 2200W |
| **Spänning** | 400V |
| **Längd** | 3 440 mm |
| **Bredd** | 44 mm |
| **Höjd** | 5 100 mm |
| **Produktens vikt** | 876 kg |
| **Max. höjd** | 1 990 mm |
| **Min. höjd** | 95 mm |
| **Passage bredd** | 2 600 mm |
| **Max. kapacitet (T)** | 4 T |
| **Pris kod** | Tariff för utrustning (TE) |
| **Composition nomenclature** | 1 x PE 2200 - 2 pelare hög passage 400V 4T utan arm<br>1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block<br>2 x PE 2112 - Vapenpar 1,80m med lås och fotskydd<br>1 x PE 2203 - Förlängning och tillbehör high passage 4T 5m00<br>2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l |
| **Garantiförfarande** | INTERVENTION |
| **Kundnytta** | Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats |
| **Pneumatisk matning krävs** | NEJ |
| **Strömbrytare/Kabelanslut** | 10AT tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Markens kvalitet** | >20cm Béton C20/25 |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)