

2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,50m

Art.nr : PE 2105T



Beskrivning av artikeln

2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,50m

Streckkod

3701555318141

Texter

Bryggan är utformad för att underlätta installation och uppriktning av pelare tack vare den 40 mm tjocka basen.

Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm (kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten.

Elektrohydraulisk lyft.

Skjutcylinder på kabel, vagnen dras av kedja.

Teleskoparmar i symmetrisk version med 1500 mm 3-stegsarmar.

Fler produkter

Tunn låg passage

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 100-2100mm

- drivkraft: 2,2 kW

- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz

- justerbara buffertar på skruv, slaglängd 70-140 mm

- automatisk frigöring av säkerhets spärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal

- skyddskåpa för motor

- dörrskydd på pelare
- 240V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förlängningar och deras fästen
- Epoxifärg

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2200W

Spänning

400V

Längd

3 440 mm

Bredd

44 mm

Höjd

2 965 mm

Produktens vikt

799 kg

Max. höjd

2 100 mm

Min. höjd

100 mm

Passage bredd

2 460 mm

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

Composition nomenclature

1 x PE 2102 - 2 pelare bas 400V 4T utan armar

1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block

1 x PE 2104 - Tillbehör för 2-stolpsbro 4T bas

2 x [PE 2111 - Vapenpar 1,50 m med lås och fotskydd](#)

2 x [SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l](#)

1 x PE 2117 - Brobas 2 pelare 4T låg passage

Garantiförfarande

INTERVENTION

Kundnytta

Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats

Pneumatisk matning NEJ
krävs

Strömbrytare/Kabelanslutning / 5x2.5mm²

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)