2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,50m

Art.nr : PE 2105T



Beskrivning av artikeln	2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,50m
Streckkod	3701555318141
Intro	Bro som är identisk med PE 2100T, men med teleskoparmar i symmetrisk utförande med 3-stegsarmar på 1500 mm
Texter	Bro utformad för att underlätta installation och inriktning av pelarna tack vare en 40 mm tjock basplatta. Tillsammans med tillvalet PE 2101 löser den problemet med golvbeläggningar som inte uppfyller kravet på en minsta tjocklek på 200 mm (möjliggör täckning upp till 150 mm) eller som har ett mindre problem med planhet. Elektrohydraulisk verkstadslyft. Tryckcylinder med kabel, vagnens dragkraft via kedja. Teleskoparmar i symmetrisk utförande med tre 1 500 mm långa armsektioner
Fler produkter	Tunn låg passage
Funktioner	Funktioner: - lyftning: 100–2100 mm - driv effekt: 2,2 kW - drivspänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - justerbara stötdämpare på skruv, slaglängd 70–140 mm - automatisk upplåsning av säkerhetsspärrarna - nödnedfördingssystem vid strömavbrott - synkronisering: via kabel

	- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador - motorskyddskåpa - dörrskydd på pelarna - 240 V-uttag på elskåpet - Skyddsband för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare - Levereras med 4 förhöjningsdelar på 70 mm och tillhörande fästen - Epoxylackering
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440 mm
Bredd	44 mm
Höjd	2 965 mm
Produktens vikt	799 kg
Max. höjd	2 100 mm
Min. höjd	100 mm
Passage bredd	2 460 mm
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Sammansättning av stycklista	1 x PE 2102 - 2 pelare bas 400V 4T utan armar 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 1 x PE 2104 - Tillbehör för 2-stolpsbro 4T bas 2 x PE 2111 - Vapenpar 1,50 m med lås och fotskydd 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l 1 x PE 2117 - Brobas 2 pelare 4T låg passage
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslut	10AmP tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)