

## 2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,80m

Art.nr : PE 2106T



### Beskrivning av artikeln

2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,80m

### Streckkod

3701555318158

### Texter

Bryggan är utformad för att underlätta installation och uppriktning av pelare tack vare den 40 mm tjocka basen.

Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm (kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten.

Elektrohydraulisk lyft.

Skjutcylinder på kabel, vagnen dras av kedja.

Teleskoparmar i symmetriskt utförande med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.

### Fler produkter

Tunn låg passage

### Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 100-2100mm

- drivkraft: 2,2 kW

- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz

- justerbara buffertar på skruv, slaglängd 70-140 mm

- automatisk frigöring av säkerhetspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal

- skyddskåpa för motor

- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förlängningar och fästen
- Epoxifärg

**Rådet** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

**Garantitid** 2 år

**Kraft** 2200W

**Spänning** 400V

**Längd** 3 440 mm

**Bredd** 44 mm

**Höjd** 2 965 mm

**Produktens vikt** 823 kg

**Max. höjd** 2 100 mm

**Min. höjd** 100 mm

**Passage bredd** 2 460 mm

**Pris kod** Tariff för utrustning (TE)

**Composition nomenclature** 1 x PE 2102 - 2 pelare bas 400V 4T utan armar  
 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block  
 1 x PE 2104 - Tillbehör för 2-stolpsbro 4T bas  
 2 x [PE 2112 - Vapenpar 1,80m med lås och fotskydd](#)  
 2 x [SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l](#)  
 1 x PE 2117 - Brobas 2 pelare 4T låg passage

**Garantiförfarande** INTERVENTION

**Kundnytta** Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats

**Pneumatisk matning** NEJ  
 krävs

**Strömbrytare/Kabelanslutning** SAID / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Markens kvalitet** >20cm Béton C20/25



**\*Offentligt pris exkl. : 4 399 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)