2 column high passage deck 3,90m 400V 4T 4 arms 1,50m

Art.nr : PE 2238T



Beskrivning av artikeln	2 column high passage deck 3,90m 400V 4T 4 arms 1,50m
Streckkod	3701555318011
Intro	Elektrohydraulisk verkstadslyft med högt genomfart, 4T. Tryckcylinder direkt monterad på vagnen. Slangar och kablar dras uppifrån för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst under fordonet för verkstadsutrustning (cylindrar, oljeåtervinnare, batteriborttagning ...) och underlättar rengöringen av verkstaden. Symmetriska teleskoparmar med 4 armar i 3 steg: 1 500 mm, 1 800 mm och ledade 1 260 mm
Texter	Elektrohydraulisk verkstadslyft med högt genomfart, 4T. Tryckcylinder direkt monterad på vagnen. Slangar och kablar dras uppifrån för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst under fordonet för verkstadsutrustning (cylindrar, oljeåtervinnare, batteriborttagning ...) och underlättar rengöringen av verkstaden. Symmetriska teleskoparmar med 4 armar i 3 steg à 1 500 mm.
Fler produkter	Fri rörlighet mellan pelarna
Funktioner	Funktioner: - höjd vid lyftning: 950–1990 mm - driv effekt: 2,2 kW - Drivspänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - Justerbara stötdämpare på skruv, slaglängd 70–140 mm

	- Elektrisk upplåsning av säkerhetsspärrarna - nödnedfördingssystem vid strömavbrott - synkronisering av systemet: via kabel - mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal som varnar för klämrisk - motorskyddskåpa - dörrskydd på pelarna - 240 V-uttag på elskåpet - Skyddsband för cylindern och kablarna ingår på varje pelare - Levereras med 4 höjdon på 70 mm och tillhörande fästen - Epoxilackering
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440 mm
Bredd	44 mm
Höjd	3 900 mm
Produktens vikt	792 kg
Max. höjd	1 990 mm
Min. höjd	950 mm
Passage bredd	2 600 mm
Max. kapacitet (T)	4 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Sammansättning av stycklista	1 x PE 2200 - 2 pelare hög passage 400V 4T utan arm 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 1 x PE 2204 - Tillbehör bridge 2 columns high passage 4T 3m80 2 x PE 2111 - Vapenpar 1,50 m med lås och fotskydd 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelavsnitt	10AD tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)