

## 2 column high passage deck 3,90m 400V 4T 4 arms 1,80m

Art.nr : PE 2240T



### Beskrivning av artikeln

2 column high passage deck 3,90m 400V 4T 4 arms 1,80m

### Streckkod

3701555318165

### Texter

Elektrohydraulisk lyft.

Direkt tryckcylinder på vagnen.

Slangar och kablar går genom toppen för optimal arbetskomfort, vilket ger fri tillgång till utrustning under fordonet (domkrafter, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Teleskoparmar i symmetriskt utförande med 4 x 1800 mm 3-stepsarmar.

### Fler produkter

Fri rörlighet mellan pelarna

### Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 95-1990mm

- drivkraft: 2,2 kW

- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz

- justerbara buffertar på skruv, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetsspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synchronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal

- skyddskåpa för motor

- dörrskydd på pelare

- 230V eluttag på elboxen

- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förlängningar och deras fästen
- Epoxifärg

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	2200W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	3 440 mm
<b>Bredd</b>	44 mm
<b>Höjd</b>	3 900 mm
<b>Produktens vikt</b>	816 kg
<b>Max. höjd</b>	1 990 mm
<b>Min. höjd</b>	95 mm
<b>Passage bredd</b>	2 600 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	4 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2200 - 2 pelare hög passage 400V 4T utan arm 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 1 x PE 2204 - Tillbehör bridge 2 columns high passage 4T 3m80 2 x <a href="#">PE 2112 - Vapenpar 1,80m med lås och fotskydd</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Pneumatisk matning krävs</b>	NEJ
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	SAID / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25



**\*Offentligt pris exkl. : 4 450 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)