

Extra platt saxlift 400V 5T hjälplift 4T fristående

Art.nr : PE 6250T



Beskrivning av artikeln	Extra platt saxlift 400V 5T hjälplift 4T fristående
Streckkod	3701555318080
Texter	<p>Särskilt lämplig för tekniska inspektioner, geometri och reparationer För fristående montering på lätta kommersiella fordon Arbetskomfort: snabb och enkel montering av fordonet på den extra låga 140 mm-bryggan. Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxen för att stabilisera positionen. Hjälplyft med 4 tons kapacitet och 2 galvaniserade förlängningar. Den sekundära hjälplyften är förkromad för extra hållbarhet. Oscillerande plattor med pneumatisk låsning. Levereras med 2 svängbara plattor. Utrustad med skenor för valfri lyftkorsstång. PE 7100</p>
Fler produkter	Låg markfrigång: 140 mm
Funktioner	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 140-1850 mm- spårbredd/-längd: 655/5200 mm- total längd med tillträdesramper: 6600 mm- systemsynkronisering: fotocell- kontrollpanel- drivningseffekt: 3kw

- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz
- lufttillförsel krävs 6-8 bar.
- svängplattor pneumatisk låsning
- 2 extra platta skivtallrikar ingår
- Epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för användarsäkerhet och en ljudsignal som förhindrar krossning

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Längd	5 200 mm
Bredd	2 190 mm
Produktens vikt	2 689 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	140 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6250T-1 - Extra platt saxlift 400V 5T hjälplift 4T att fristående 1/5 1 x PE 6250T-2 - Extra platt saxlift 400V 5T extra lift 4T att fristående 2/5 1 x PE 6250T-3 - Extra platt saxlift 400V 5T extralift 4T som ska fristående 3/5 1 x PE 6250T-4 - Extra platt saxlift 400V 5T extralift 4T som ska fristående 4/5 1 x PE 6250T-5 - Extra platt saxlift 400V 5T extralift 4T som ska fristående 5/5 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning	JA
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
fristående / inbyggd	för att installera
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)