Extra platt saxlyftar 400 V, 5 ton, fristående för golvmontering, med extra kapacitet för lyftning på 4 ton

Art.nr : PE 6250T




Beskrivning av artikeln	Extra platt saxlyftar 400 V, 5 ton, fristående för golvmontering, med extra kapacitet för lyftning på 4 ton
Streckkod	3701555318080
Texter	5T-saxlyftar för fristående installation, särskilt lämplig för tekniska besiktningar, felsökning och reparationer på LF-fordon och nyttofordon Enkel åtkomst: extra låg konstruktion på endast 140 mm, vilket möjliggör snabb och smidig uppkörning av fordonet på lyften Maximal säkerhet: mekanisk låsning med kuggstång på huvud- och hjälpsaxarna, vilket garanterar perfekt stabilitet i arbetsläge Lyftning på 4 ton, utrustad med två galvaniserade förlängningsarmar för att underlätta greppet under karossen Förbättrad hållbarhet: cylinder i systemet för lyftning med krombeläggning för ökad hållbarhet över tid Enklare hjulinställning tack vare svängbara plattor med pneumatisk låsning Klar för arbete: levereras med 2 svängbara plattformar. Mångsidig: inbyggda skenor som möjliggör användning av en valfri balk för lyftning (PE 7100).
Fler produkter	Extra platt: endast 140 mm hög
Funktioner	Funktioner: - höjd vid lyftning: 140–1850 mm - bredden/längden på rullande banor: 655/5200 mm

	- total längd inklusive rampor: 6600 mm - synkroniseringssystem med fotoceller - kontrollpanel - drivkraft: 3 kW - drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - lufttryck: 6–8 bar - svängplattor med pneumatisk låsning - 2 extra platta vridplattor ingår - epoxylackering - nödnedfördingssystem vid strömavbrott - mellanstopp 20 cm över golvet för användarens säkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämrisk
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Längd	5 200 mm
Bredd	2 190 mm
Produktens vikt	2 689 kg
Max. höjd	1 850 mm
Min. höjd	140 mm
Max. kapacitet (T)	5 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Sammansättning av stycklista	1 x PE 6250T-1 - Extra platt saxlift 400V 5T hjälplift 4T att fristående 1/5 1 x PE 6250T-2 - Extra platt saxlift 400V 5T extra lift 4T att fristående 2/5 1 x PE 6250T-3 - Extra platt saxlift 400V 5T extralift 4T som ska fristående 3/5 1 x PE 6250T-4 - Extra platt saxlift 400V 5T extralift 4T som ska fristående 4/5 1 x PE 6250T-5 - Extra platt saxlift 400V 5T extralift 4T som ska fristående 5/5 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelavsnitt	16A CEE tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
fristående / inbyggd	för att installera

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25

Videor Ett extra lyft

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)