

Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T inbyggd teknisk kontroll

Art.nr : PE 6352T



Beskrivning av artikeln	Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T inbyggd teknisk kontroll
Streckkod	3701555318134
Texter	<p>Speciellt lämplig för tekniska inspektioner, geometrier och reparationer... Inbyggd för lätta LF. Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxen för att stabilisera positionen. Extra lyftkapacitet på 4,5 ton med 2 galvaniserade förlängningar. Det sekundära extrauttaget är förkromat för extra hållbarhet. Levereras med 2 pneumatiskt låsta oscillerande plattor och 2 12-rörliga spelplattor. Levereras med 1 konsol med LCD-skärm och en radiofjärrkontroll för att flytta lekplattorna. Utrustad med skenor för lyftning av tvärstång (tillval). PE 7100</p>
Fler produkter	perfekt kontroll av löpverk
Funktioner	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 0-1950 mm- spårbredd/-längd: 690/5700 mm- systemsynkronisering: fotocell- kontrollpanel- drivningseffekt: 3kw- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz- lufttillförsel krävs 6-8 bar.

- pneumatiska oscillerande plattor
- Epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	5 700 mm
Produktens vikt	3 303 kg
Max. höjd	1 950 mm
Max. kapacitet (T)	5,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6352T-1 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T ctrl tech inbyggd 1/4 1 x PE 6352T-2 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T ctrl tech inbyggd 2/4 1 x PE 6352T-3 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 5.5T ctrl tech inbyggd 3/4 1 x PE 6352T-4 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4.5T ctrl tech inbyggd 4/4 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning	JA
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
fristående / inbyggd	inbyggd
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)