

Automatisk däckbytare med hävarm - ingen hävarmschuck

Art.nr : DM 3000



Beskrivning av artikeln

Automatisk däckbytare med hävarm - ingen hävarmschuck

Streckkod

3701555325033

Intro

Automatisk däckväxlare med chuckplatta och arm som kan användas antingen utan spak eller med en däckspak

2-växlad invertermotor för högre hastighet, säkerhet och tillförlitlighet.

Den speciella vulsttryckarmen återgår automatiskt till viloläge efter avslutat arbete, så att operatören inte behöver byta position under arbetet under arbetet.

Ultrasnabbt hjullåsningssystem med koner och klämma.

2 avbitartallrikar som inte är i linje med det centrala hålet i fälgen för bättre, snabbare inträngning och omedelbar lossning av däck.

De 2 vulstbrytningsdiskarna gör vulstbrytningen snabb, enkel och riskfri. Den är också perfekt för kapning av vulster och för att positionera vulsten i sitt säte. Idealisk för alla typer av däck, från mjuka till runflat-däck.

Du kan lossa vulstbrytardisken och aktivera dess lutningsrörelse för att ändra vulstvinkeln och öka fälgpenetrationen. Mycket effektiv på mjuka däck.

Den nya vulstbrytareheten har utformats med ett nytt konstruktionskoncept som eliminerar flex och spel tack vare en kombination av spakar som eliminerar behovet av justeringar, samtidigt som tillförlitligheten ökar.

De 3 startpositionerna gör det möjligt att arbeta på hjul från 12 till 34 tum (12-30, 14-32 och 16-34).

Den övre skivan lyfts till viloläge med en automatisk spak, vilket gör att operatören kan

arbeta i lugn och ro.

Pneumatiskt manövrerad dubbelarm.

Speciellt utformad för enkel montering och demontering av alla bil-, skåpbils- och 4x4-däck.

En mycket komplett och lättanvänd maskin.

Texter

För installation och idrifttagning, vänligen kontakta oss.

Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

Fler produkter

Kan användas med eller utan det pneumatiska fingret

Funktioner

Funktioner :

- uppblåsningsanordning med tryckmätare
- regulator för inloppslufttryck inställd på 10 bar
- maximal hjulvikt: 80 kg
- chuck med lås för fälgar från 12 till 34 tum.
- maximal yttre däckdiameter: 47 tum, 1200 mm
- maximal däckbredd: 16 tum
- max. vridmoment på spindeln: 1200 Nm
- 2 hastigheter utan strömbrytare :
- rotationshastighet 1: 7 rpm
- hastighet 2: 16 varv/min
- ergonomiska, intuitiva pedaler som enkelt kan tas bort från framsidan
- arbetstryck: 8-10 bar
- begränsning av uppblåsningstrycket: 3,5 bar
- luftrenare och oljesmörjare
- ljudnivå < 70dB
- effekt: 0,75 kW 2 hastigheter
- kraft på strippercylindern vid 10 bar: 1227 kg
- maximal stripperöppning per skiva: 670 mm, 26 tum
- klackpressens kolvkraft vid 10 bar: 430 kg
- mått: 1980x1880x2300mm
- strömförsörjning 240V-1ph-50-60hz
- nettovikt: 395 kg

Sammansättning

Levereras med :

- hälllyftarspak
- spak av plast
- uppsättning plastinsatser för monteringsverktyg
- plastskydd för centreringskona
- gummiskydd för chuck och drivaxel
- plastkona diameter 70mm
- reduktionsring för chuck
- WDK klackklämma
- uppsättning av gummiskydd
- nyckel för snabbkoppling
- Rengöringsborste
- uppsättning smörjmedel+filter+tryckregulator
- reserv O-ringar för låssystem.

Garantitid

2 år

Kraft	1200W
Decibel	68 dB
Spänning	240V
Längd	1 880 mm
Bredd	1 980 mm
Höjd	2 300 mm
Produktens vikt	395 kg
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC
Kundnytta	Val av spaklös arm eller traditionell montering
Pneumatisk matning JA	
krävs	



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)