Automatisk däckbytare med hävarm - ingen hävarmschuck

Art.nr : DM 3000



Beskrivning av artikeln	Automatisk däckbytare med hävarm - ingen hävarmschuck
Streckkod	3701555325033
Intro	Automatisk däck demonteras-maskin med spindelskiva, som kan användas utan lyftarm eller med däck demonteras-arm. Den 2-växlade invertermotorn säkerställer snabbhet och precision vid arbetet. Den ultrasnabba låsningen med koner och spännband garanterar ett effektivt grepp och centrering av hjulet. De två excentriska avdragningsskivorna underlättar inträngningen mellan däcket och fälgen för en snabb och kontrollerad avmontering. Den övre skivan har en vippfunktion som gör det möjligt att anpassa arbetsvinkeln, särskilt på mjuka däck. Den automatiska stödarmen håller fast däckkanten under montering och demontering, särskilt på lågprofildäck och Run-Flat-däck. De tre arbetslägena gör det möjligt att hantera hjul från 12 till 34 tum (12–30 tum, 14–32 tum och 16–34 tum). Dubbelarm med pneumatisk styrning, anpassad för LF-däck, nyttofordonsdäck och 4x4-däck.
Texter	

För installation och idrifttagning, vänligen kontakta oss.
Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

Fler produkter	Dubbel avdragningsskiva och leverless-teknik
Funktioner	Funktioner: - luftpump med manometer - lufttrycksregulator på inloppet inställd på 10 bar. - max. hjulvikt: 80 kg - spännfäste med fälglåsning för 12–34 tum. - Däckets maximala ytterdiameter: 47 tum, 1200 mm - Däckets maximala bredd: 16 tum - Spindelns maximala vridmoment: 1200 Nm - 2 hastigheter utan omkopplare: rotationshastighet 1: 7 varv/min rotationshastighet 2: 16 varv/min - Ergonomisk och intuitiv pedalkonfiguration som enkelt kan demonteras framtill - Driftstryck: 8–10 bar - Tryckbegränsare för uppblåsning: 3,5 bar - Luftrenare och oljesmörjare - Ljudnivå < 70 dB - effekt: 0,75 kW, 2 hastigheter - kraft hos avdragningscylindern vid 10 bar: 1227 kg - maximal öppning för avdragare per skiva: 670 mm, 26 tum - Kraft hos vulstpresscylindern vid 10 bar: 430 kg - Mått: 1980 x 1880 x 2300 mm - Strömförsörjning: 400 V, 3-fas, 50–60 Hz - Nettovikt: 395 kg
Sammansättning	Medföljer: - hälavtagningsspak - plastspak - sats med plastinsatser för monteringsverktyg - plastskyddskåpor för centreringskon - gummiskyddskåpor för spännskiva och drivaxel - plastkon med en diameter på 70 mm - övergångsring för spännskalle - WDK-klämma - sats med gummiskydd - nyckel med knopp för snabbspärren - rengöringsborste - smörjpump + filter + tryckregulator - reserv-O-ringar för låssystemet.
Garantitid	2 år
Kraft	1200W
Decibel	68 dB
Spänning	240V

Längd	1 880 mm
Bredd	1 980 mm
Höjd	2 300 mm
Produktens vikt	395 kg
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC
Kundnytta	Val av spaklös arm eller traditionell montering
Pneumatisk matning krävs	JA



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)