

## Automatisk däckbytare med hävarm - ingen hävarmschuck

Art.nr : DM 3000



### Beskrivning av artikeln

Automatisk däckbytare med hävarm - ingen hävarmschuck

### Streckkod

3701555325033

### Intro

Automatisk däckväxlare med chuckplatta och arm som kan användas antingen utan spak eller med en däckspak

2-växlad invertermotor för högre hastighet, säkerhet och tillförlitlighet.

Den speciella vulsttryckarmen återgår automatiskt till viloläge efter avslutat arbete, så att operatören inte behöver byta position under arbetet under arbetet.

Ultrasnabbt hjullåsningssystem med koner och klämma.

2 avbitartallrikar som inte är i linje med det centrala hålet i fälgen för bättre, snabbare inträngning och omedelbar lossning av däck.

De 2 vulstbrytningsdiskarna gör vulstbrytningen snabb, enkel och riskfri. Den är också perfekt för kapning av vulster och för att positionera vulsten i sitt säte. Idealisk för alla typer av däck, från mjuka till runflat-däck.

Du kan lossa vulstbrytardisken och aktivera dess lutningsrörelse för att ändra vulstvinkeln och öka fälgpenetrationen. Mycket effektiv på mjuka däck.

Den nya vulstbrytareheten har utformats med ett nytt konstruktionskoncept som eliminerar flex och spel tack vare en kombination av spakar som eliminerar behovet av justeringar, samtidigt som tillförlitligheten ökar.

De 3 startpositionerna gör det möjligt att arbeta på hjul från 12 till 34 tum (12-30, 14-32 och 16-34).

Den övre skivan lyfts till viloläge med en automatisk spak, vilket gör att operatören kan

arbeta i lugn och ro.

Pneumatiskt manövrerad dubbelarm.

Speciellt utformad för enkel montering och demontering av alla bil-, skåpbils- och 4x4-däck.

En mycket komplett och lättanvänd maskin.

## **Texter**

För installation och idrifttagning, vänligen kontakta oss.

Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

## **Fler produkter**

Kan användas med eller utan det pneumatiska fingret

## **Funktioner**

Funktioner :

- uppblåsningsanordning med tryckmätare
- regulator för inloppslufttryck inställd på 10 bar
- maximal hjulvikt: 80 kg
- chuck med lås för fälgar från 12 till 34 tum.
- maximal yttre däckdiameter: 47 tum, 1200 mm
- maximal däckbredd: 16 tum
- max. vridmoment på spindeln: 1200 Nm
- 2 hastigheter utan strömbrytare :
- rotationshastighet 1: 7 rpm
- hastighet 2: 16 varv/min
- ergonomiska, intuitiva pedaler som enkelt kan tas bort från framsidan
- arbetstryck: 8-10 bar
- begränsning av uppblåsningstrycket: 3,5 bar
- luftrenare och oljesmörjare
- ljudnivå < 70dB
- effekt: 0,75 kW 2 hastigheter
- kraft på strippercylindern vid 10 bar: 1227 kg
- maximal stripperöppning per skiva: 670 mm, 26 tum
- klackpressens kolvkraft vid 10 bar: 430 kg
- mått: 1980x1880x2300mm
- strömförsörjning 240V-1ph-50-60hz
- nettovikt: 395 kg

## **Sammansättning**

Levereras med :

- hälllyftarspak
- spak av plast
- uppsättning plastinsatser för monteringsverktyg
- plastskydd för centreringskona
- gummiskydd för chuck och drivaxel
- plastkona diameter 70mm
- reduktionsring för chuck
- WDK klackklämma
- uppsättning av gummiskydd
- nyckel för snabbkoppling
- Rengöringsborste
- uppsättning smörjmedel+filter+tryckregulator
- reserv O-ringar för låssystem.

## **Garantitid**

2 år

<b>Kraft</b>	1200W
<b>Decibel</b>	68 dB
<b>Spänning</b>	240V
<b>Längd</b>	1 880 mm
<b>Bredd</b>	1 980 mm
<b>Höjd</b>	2 300 mm
<b>Produktens vikt</b>	395 kg
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Garantiförfarande</b>	DIAGNOSTIC
<b>Kundnytta</b>	Val av spaklös arm eller traditionell montering
<b>Pneumatisk matning JA</b>	
<b>krävs</b>	



**\*Offentligt pris exkl. : 14 990 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)