

## Asymmetrisk 2-kolonn lågbro 4T 240V

Art.nr : PE 2240M



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Beskrivning av artikeln</b> | Asymmetrisk 2-kolonn lågbro 4T 240V  |
| <b>Streckkod</b>               | 3701555326634  |
| <b>Texter</b>                  | <p>Bro utformad för att underlätta installation och uppriktning av förmonterade pelare.<br/>Tillval: PE 2241 2 förstärkningar för att lösa problemet med avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på minsta tjocklek på 200 mm (kan täcka upp till 150 mm) eller har ett litet problem med planheten.<br/>Elektrohydraulisk lyft.<br/>Tryckluftsdon på kabel, vagnen dras av kedja.<br/>Teleskoparmar i asymmetriskt utförande med 2-stegsarmar: 820-1320 mm och 3-stegsarmar från 690 mm-1290 mm.</p>           |
| <b>Fler produkter</b>          | Förmonterade kolonner  |
| <b>Funktioner</b>              | <p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 95-1900mm</li><li>- drivkraft: 2,2 kW</li><li>- drivspänning: (1~ + N) 240V/50/Hz</li><li>- justerbara buffertar på 2-stegs skruvvandring 85-170 mm</li><li>- automatisk frigöring av säkerhetsspärrar</li><li>- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott</li><li>- Motor i stål</li><li>- synkronisering av systemet: via kabel</li><li>- mellanstopp på 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal</li></ul> |

- skyddskåpa för motor
- dörrskydd på pelare
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- Epoxifärg

**Rådet** Kontakta oss för installation och driftsättning.  
Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.  
Transportkostnader ingår ej.

**Garantitid** 2 år

**Kraft** 2200W

**Spänning** 240V

**Bredd** 3 385 mm

**Höjd** 2 856 mm

**Max. höjd** 1 900 mm

**Min. höjd** 95 mm

**Max. kapacitet (T)** 4 T

**Pris kod** Tariff för utrustning (TE)

**Garantiförfarande** INTERVENTION

**Kundnytta** Levereras med markfästesats och HV46 hydraulolja

**Pneumatisk matning** NEJ  
krävs

**Strömbrytare/Kabelanslutning** / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Markens kvalitet** >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)