
# Asymmetrisk 2-kolonn lågbro 4T 240V

Art.nr : PE 2240M



| | |
|---|---|
| **Beskrivning av artikeln** | Asymmetrisk 2-kolonn lågbro 4T 240V |
| **Streckkod** | 3701555326634 |
| **Texter** | Bro utformad för att underlätta installation och inriktning av redan förmonterade pelare.<br>Tillval: PE 2241 2 förstärkningar för att lösa problemet med golvbeläggningar som inte uppfyller kravet på en minsta tjocklek på 200 mm (gör det möjligt att täcka upp till 150 mm) eller som har ett mindre problem med planhet.<br>Elektrohydraulisk lyftbrygga.<br>Tryckcylinder med kabel, vagnens dragkraft via kedja.<br>Teleskoparmar i asymmetrisk utförande med 2-stegsarmar: 820–1320 mm och 3-stegsarmar: 690–1290 mm. |
| **Fler produkter** | Förmonterade kolonner |
| **Funktioner** | Funktioner:<br>- lyftning: 95–1900 mm<br>- driveffekt: 2,2 kW<br>- drivspänning: (1~ + N) 240 V/50 Hz<br>- justerbara stötdämpare på skruv, 2 nivåer, slaglängd 85–170 mm<br>- automatisk upplåsning av säkerhetsspärrarna<br>- nödnedfördingssystem vid strömavbrott<br>- stålmotor<br>- synkronisering av systemet: via kabel<br>- mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra |

| | |
|---|---|
| | klämskador<br>- Motorskyddskåpa<br>- Dörrskydd på pelarna<br>- Skyddsband för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare<br>- Levereras med 4 förhöjningsdelar på 85 mm och tillhörande motorinfästningar<br>- Epoxilackering |
| **Rådet** | Kontakta oss för installation och driftsättning.<br>Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.<br>Transportkostnader ingår ej. |
| **Garantitid** | 2 år |
| **Kraft** | 2200W |
| **Spänning** | 240V |
| **Bredd** | 3 385 mm |
| **Höjd** | 2 856 mm |
| **Max. höjd** | 1 900 mm |
| **Min. höjd** | 95 mm |
| **Max. kapacitet (T)** | 4 T |
| **Pris kod** | Tariff för utrustning (TE) |
| **Garantiförfarande** | INTERVENTION |
| **Kundnytta** | Levereras med markfästesats och HV46 hydraulolja |
| **Pneumatisk matning krävs** | NEJ |
| **Strömbrytare/Kabelavsnitt** | 16A IP tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T) |
| **Markens kvalitet** | >20cm Béton C20/25 |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)