

Dubbel saxbro 3,5T 240V för montering eller infällning

Art.nr : PE 6400M



Beskrivning av artikeln	Dubbel saxbro 3,5T 240V för montering eller infällning
Streckkod	3701555326641
Texter	Särskilt lämpad för lackering, kroppsarbete och snabbserviceaktiviteter. Val av installation: fristående eller inbyggd. Enkel åtkomst: låg markfrigång på 105 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna. Maximal komfort och säkerhet: styrs av ett dubbelt hydrauliskt master-slave-säkerhetssystem.
Fler produkter	Kan användas fristående eller inbyggd
Funktioner	Funktioner : <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 105-1990mm- spårbredd/-längd: 650/1547-2077mm- systemsynkronisering: fotocell- kontrollpanel- drivkraft: 2,2 kW- aluminiummotor- drivspänning: (1 ~ + N) 240V/50/Hz- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott- mellanstopp på 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal- levereras med 4 x 35 mm buffertar
Rådet	Kontakta oss för installation och driftsättning. Under garantin måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

Transportkostnader ingår ej.

Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	240V
Längd	2 077 mm
Bredd	1 990 mm
Höjd	1 900 mm
Max. kapacitet (T)	3,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6400M-1 - Dubbel saxbro 3.5T 240V för montering eller infällning 1/2 1 x PE 6400M-2 - Dubbel saxbro 3,5T 240V för montering eller infällning 2/2 3 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning	JA
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 3x2.5mm ²



**2200
W**



TENSION240V.jpg

***Offentligt pris exkl. : 4 699 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)