# Däck demonteras med spindel, med eller utan pneumatisk klämma + hjullyftare

Art.nr : DM 3002



| | |
|---|---|
| **Beskrivning av artikeln** | Däck demonteras med spindel, med eller utan pneumatisk klämma + hjullyftare |
| **Streckkod** | 3701555330662 |
| **Intro** | Automatisk däck demonteras med spännplatta och arm som kan användas både utan lyftmekanism eller med däckavmonteringsspak<br>Invertermotor med 2 hastigheter för ökad hastighet, säkerhet och tillförlitlighet.<br>Den speciella stödarmen, avsedd för tryck mot däckkanten, återgår automatiskt till viloläge när arbetet är avslutat, vilket gör att operatören inte behöver byta ställning under arbetet.<br>Ultrasnabbt hjullåssystem med koner och spännband.<br>2 avdragningsskivor som inte är inriktade mot fälgens centrumhål för bättre och snabbare inträngning samt omedelbar lossning av däcket.<br>De två avdragningsskivorna möjliggör en enkel, snabb och riskfri avdragning av däckkanten. Det är även perfekt för att fästa och placera däckkanten i sitt fäste. Perfekt för alla typer av däck, från mjuka däck till run-flat-däck.<br>Det går att frigöra avdragarskivan och aktivera dess vippande rörelse för att ändra avdragningsvinkeln och öka penetreringen i fälgen. Mycket effektivt för mjuka däck.<br>Den nya avdragarenheten har konstruerats med en ny konstruktion som eliminerar böjningar och glapp tack vare en kombination av hävarmar som eliminerar behovet av justeringar och samtidigt ökar tillförlitligheten.<br>De tre avdragningslägena gör det möjligt att arbeta med hjul från 12 till 34 tum (12–30, 14–32 och 16–34). |

Den övre skivan hålls i viloläge av en automatisk manöverarm, vilket gör att operatören kan arbeta i lugn och ro.
Dubbelarm med pneumatisk manövrering.
Särskilt anpassad för enkel montering och demontering av alla däck till LF-fordon, nyttofordon och fyrhjulsdrivna fordon.
En mycket komplett och lättanvänd maskin.
Denna hjälpanordning, som endast är kompatibel med vår däckdemonterare DM 3000, gör att du kan arbeta snabbt och utan ansträngning.

Levereras med en hjullyftare med fotmanövrerad pneumatisk styrning. Du kan lyfta hjulet för att placera det på däckavmonterarens spindel. På så sätt går det snabbt att placera hjulet på bordet med minimal fysisk ansträngning, vilket minskar risken för muskuloskeletala besvär.

**Texter**

Installation och idrifttagning – kontakta oss.
Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

**Fler produkter**

Kan användas med eller utan tryckluftsdrivet tryckorgan

**Funktioner**

Funktioner:
Däck demonteras
- luftpump med manometer
- lufttrycksregulator på inloppet inställd på 10 bar.
- max. hjulvikt: 80 kg
- spindel med fälglåsning för 12–34 tum.
- max. däckets ytterdiameter: 47 tum, 1200 mm
- max. däckbredd: 16 tum
- Max. vridmoment för spindeln: 1200 Nm
- 2 hastigheter utan omkopplare:
rotationshastighet 1: 7 varv/min
rotationshastighet 2: 16 varv/min
- Ergonomisk och intuitiv pedalkontroll som enkelt kan demonteras framtill
- Drifttryck: 8–10 bar
- Tryckbegränsare för uppblåsning: 3,5 bar
- Luftrenare och oljesmörjare
- Ljudnivå < 70 dB
- effekt: 0,75 kW, 2 hastigheter
- kraft hos avdragningscylindern vid 10 bar: 1227 kg
- maximal öppning för avdragare per skiva: 670 mm, 26 tum
- Kraft hos däckkantenpresscylindern vid 10 bar: 430 kg
- Mått: 1980 x 1880 x 2300 mm
- Strömförsörjning: 240 V, 1-fas, 50–60 Hz
- Nettovikt: 395 kg

Hjullyftare
Funktioner:
- Maximal last: 80 kg
- Maximal lyftning: 620 mm
- Lyftplattformens bredd: 320 x 275 mm

| | |
|---|---|
| **Sammansättning** | Medföljer:<br>- hälavtagningsspak<br>- plastspak<br>- sats med plastinsatser för monteringsverktyg<br>- plastskyddskåpor för centreringskon<br>- gummiskyddskåpor för spännskiva och drivaxel<br>- plastkon med en diameter på 70 mm<br>- övergångsring för spännskalle<br>- WDK-klämma<br>- sats med gummiskydd<br>- nyckel med knopp för snabblåsning<br>- rengöringsborste<br>- smörjpump + filter + tryckregulator<br>- reserv-O-ringar för låssystemet. |
| **Garantitid** | 2 år |
| **Kraft** | 1200W |
| **Decibel** | 68 dB |
| **Spänning** | 240V |
| **Längd** | 1 880 mm |
| **Bredd** | 1 980 mm |
| **Höjd** | 2 300 mm |
| **Pris kod** | Tariff för utrustning (TE) |
| **Garantiförfarande** | DIAGNOSTIC |
| **Kundnytta** | Möjlighet att välja mellan att använda den leverlösa armen eller traditionell montering |
| **Pneumatisk matning krävs** | JA |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)