

Däck demonteras med spindel, med eller utan pneumatisk klämma + hjullyftare

Art.nr : DM 3002



Beskrivning av artikeln

Däck demonteras med spindel, med eller utan pneumatisk klämma + hjullyftare

Streckkod

3701555330662

Intro

Automatisk däck demonteras med spännplatta och arm som kan användas både utan lyftmekanism eller med däckavmonteringsspak
Invertermotor med 2 hastigheter för ökad hastighet, säkerhet och tillförlitlighet.
Den speciella stödarmen, avsedd för tryck mot däckkanten, återgår automatiskt till viloläge när arbetet är avslutat, vilket gör att operatören inte behöver byta ställning under arbetet.
Ultrasnabbt hjullåssystem med koner och spännband.
2 avdragningssskivor som inte är inriktade mot fälgens centrumhål för bättre och snabbare inträngning samt omedelbar lossning av däck.
De två avdragningssskivorna möjliggör en enkel, snabb och riskfri avdragnings av däckkanten. Det är även perfekt för att fästa och placera däckkanten i sitt fäste. Perfekt för alla typer av däck, från mjuka däck till run-flat-däck.
Det går att frigöra avdragarskivan och aktivera dess vippande rörelse för att ändra avdragningsvinkeln och öka penetreringen i fälgen. Mycket effektivt för mjuka däck.
Den nya avdragarenheten har konstruerats med en ny konstruktion som eliminerar böjningar och glapp tack vare en kombination av hävarmar som eliminerar behovet av justeringar och samtidigt ökar tillförlitligheten.
De tre avdragningslägena gör det möjligt att arbeta med hjul från 12 till 34 tum (12–30, 14–32 och 16–34).

Den övre skivan hålls i viloläge av en automatisk manöverarm, vilket gör att operatören kan arbeta i lugn och ro.

Dubbelarm med pneumatisk manövrering.

Särskilt anpassad för enkel montering och demontering av alla däck till LF-fordon, nyttofordon och fyrhjulsdrivna fordon.

En mycket komplett och lättanvänd maskin.

Denna hjälpanordning, som endast är kompatibel med vår däckdemonterare DM 3000, gör att du kan arbeta snabbt och utan ansträngning.

Levereras med en hjullyftare med fotmanövrerad pneumatisk styrning. Du kan lyfta hjulet för att placera det på däckavmonterarens spindel. På så sätt går det snabbt att placera hjulet på bordet med minimal fysisk ansträngning, vilket minskar risken för muskuloskeletala besvär.

Texter

Installation och idrifttagning – kontakta oss.

Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

Fler produkter

Kan användas med eller utan tryckluftsdrevet tryckorgan

Funktioner

Funktioner:

Däck demonteras

- luftpump med manometer
- lufttrycksregulator på inloppet inställd på 10 bar.
- max. hjulvikt: 80 kg
- spindel med fälgåsning för 12–34 tum.
- max. däckets ytterdiameter: 47 tum, 1200 mm
- max. däckbredd: 16 tum
- Max. vridmoment för spindeln: 1200 Nm
- 2 hastigheter utan omkopplare:
 - rotationshastighet 1: 7 varv/min
 - rotationshastighet 2: 16 varv/min
- Ergonomisk och intuitiv pedalkontroll som enkelt kan demonteras framtill
- Drifttryck: 8–10 bar
- Tryckbegränsare för uppblåsning: 3,5 bar
- Luftrenare och oljesmörjare
- Ljudnivå < 70 dB
- effekt: 0,75 kW, 2 hastigheter
- kraft hos avdragningscylindern vid 10 bar: 1227 kg
- maximal öppning för avdragare per skiva: 670 mm, 26 tum
- Kraft hos däckkantenpresscylindern vid 10 bar: 430 kg
- Mått: 1980 x 1880 x 2300 mm
- Strömförsörjning: 240 V, 1-fas, 50–60 Hz
- Nettovikt: 395 kg

Hjullyftare

Funktioner:

- Maximal last: 80 kg
- Maximal lyftning: 620 mm
- Lyftplattformens bredd: 320 x 275 mm

Sammansättning	Levereras med: - hälavdragare - plastspak - sats med plastinsatser för monteringsverktyg - plastskydd för centreringskon - gummiskydd för spindel och drivaxel - plastkon med diameter 70 mm - reduktionsring för spindel - WDK-klämskruvställ - uppsättning gummiskydd - knoppnyckel för snabbspärr - rengöringsborste - smörjaggregat + filter + tryckregulator - reserv-O-ringar för låssystemet.
Garantitid	2 år
Kraft	1200W
Decibel	68 dB
Spänning	240V
Längd	1 880 mm
Bredd	1 980 mm
Höjd	2 300 mm
Produktens vikt	395 kg
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC
Kundnytta	Möjlighet att välja mellan att använda den leverlösa armen eller traditionell montering
Pneumatisk matning	JA
krävs	



***Offentligt pris exkl. : 16 980 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)