

Saxlyftar för karosseriverkstad, 3,6 ton, 160 cm, extra platt, för fristående montering/inbyggd montering

Art.nr : PE 6236T160



Beskrivning av artikeln	Saxlyftar för karosseriverkstad, 3,6 ton, 160 cm, extra platt, för fristående montering/inbyggd montering
Streckkod	3701555330747
Texter	Särskilt lämplig för karosserimålning, kroppsarbete och snabbservice. Installationsalternativ: fristående eller inbyggd. Enkel åtkomst: låg markfrigång på 110 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna. Maximal komfort och säkerhet: styrning via ett dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem (master-slave) i kombination med en kuggstång för stabil positionering. Karosseribro med låsning vid 160 cm, CARSAT-godkänd
Fler produkter	Kan användas som fristående eller inbyggd
Funktioner	Funktioner: - lyftning: 110–1600 mm - bredden/längden på rullande banor: 630/1480–2090 mm - synkroniseringssystem: fotocell - lufttryck: 6–8 bar. - manöverpanel - driveffekt: 3 kW - drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - Nödnedfördingssystem vid strömvabrott - Mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador

- Levereras med 4 stötdämpare

Rådet

Installation och idrifttagning – kontakta oss.
Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.
Transportkostnader ingår inte.

Garantitid

2 år

Kraft

3000W

Spänning

400V

Längd

2 090 mm

Bredd

2 110 mm

Höjd

960 mm

Produktens vikt

904 kg

Max. höjd

1 600 mm

Min. höjd

110 mm

Max. kapacitet (T)

3,60 T

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

**Composition
nomenclature**

1 x PE 6236T-1 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3.6T extra plan att inbyggd 1/3
1 x PE 6236T-2 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3,6T extra platt att inbyggd 2/3
1 x PE 6236T-3 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3,6T extra platt som ska inbyggas 3/3
3 x [SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l](#)

Garantiförfarande

INTERVENTION

Kundnytta

Levereras med hydraulolja HV46 och monteringsats för golvfäste

**Pneumatisk matning JA
krävs**

Strömbrytare/Kabelanslutning

16A / 10 tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Markens kvalitet

>20cm Béton C20/25

Videor Ett extra lyft

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)