Dubbel saxlyftar 3,5 ton, h160, 240 V, fristående eller inbyggd montering

Art.nr : PE 6400M160



Beskrivning av artikeln	Dubbel saxlyftar 3,5 ton, h160, 240 V, fristående eller inbyggd montering
Streckkod	3701555331034
Texter	Särskilt lämplig för sprutmålning, karosseriarbeten och snabba ingrepp. Installationsalternativ: fristående eller inbyggd. Enkel åtkomst: markfrigång på endast 105 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna. Maximal komfort och säkerhet: driften säkerställs av ett dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem (master-slav). Höjd 160 cm; plattformen är Carsat-godkänd.
Fler produkter	Kvalificerad Carsat
Funktioner	Funktioner: - lyftningens höjd: 105–1 600 mm - styrskenornas bredd/längd: 650/1 547–2 077 mm - synkroniseringssystem: fotocell - kontrollpanel - drivkraft: 2,2 kW - motor i aluminium - matningsspänning: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - Nödsenkningssystem vid strömavbrott - Mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att undvika risk för pins

	- Levereras med 4 skyddskanter, 35 mm breda
Rådet	Installation och idrifttagning – kontakta oss. Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår inte.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	240V
Längd	2 077 mm
Bredd	1 990 mm
Höjd	1 600 mm
Produktens vikt	830 kg
Max. höjd	1 600 mm
Min. höjd	105 mm
Max. kapacitet (T)	3,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6400M-1 - Dubbel saxbro 3.5T 240V för montering eller infällning 1/2 1 x PE 6400M-2 - Dubbel saxbro 3,5T 240V för montering eller infällning 2/2 3 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med hydraulolja HV46 och monteringssats för golvfäste
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslut	16A CEE tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)