



Dubbel saxlyftar 3,5 ton, h160, 240 V, fristående eller inbyggd montering

Art.nr : PE 6400M160



Beskrivning av artikeln

Dubbel saxlyftar 3,5 ton, h160, 240 V, fristående eller inbyggd montering

Streckkod

3701555331034

Texter

Särskilt lämplig för karosserimålning, kropsarbete och snabbservicearbeten.
Installationsalternativ: fristående eller inbyggd.

Enkel åtkomst: låg markfrigång på 105 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna.
Maximal komfort och säkerhet: styrning via ett dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem av typen master-slave.
Höjd 160 cm, plattform godkänd enligt Carsat.

Fler produkter	Kvalificerad Carsat
Funktioner	Funktioner: - lyftning: 105–1600 mm - bredden/längden på rullande banor: 650/1547–2077 mm - synkroniseringssystem: fotocell - kontrollpanel - drivkraft: 2,2 kW - aluminiummotor - drivspänning: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - nödnedföringssystem vid strömavbrott - mellanstopp 20 cm över marken för användarens säkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador - levereras med 4 stötdämpare på 35 mm
Rådet	Installation och idrifttagning – kontakta oss. Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman. Transportkostnader ingår inte.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	240V
Längd	2 077 mm
Bredd	1 990 mm
Höjd	1 600 mm
Max. kapacitet (T)	3,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6400M-1 - Dubbel saxbro 3.5T 240V för montering eller infällning 1/2 1 x PE 6400M-2 - Dubbel saxbro 3,5T 240V för montering eller infällning 2/2 3 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med hydraulolja HV46 och monteringssats för golvfäste
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A 10 tetra / 3x2.5mm ² (1 PH + N + T)

2
WARRANTY



TE



240V

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)