

## Dubbel saxlyftar 3,5 ton, h160, 240 V, fristående eller inbyggd montering

Art.nr : PE 6400M160



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivning av artikeln</b> | Dubbel saxlyftar 3,5 ton, h160, 240 V, fristående eller inbyggd montering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Streckkod</b>               | 3701555331034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Texter</b>                  | <p>Särskilt lämplig för karosserimålning, kroppsarbete och snabbservicearbeten.</p> <p>Installationsalternativ: fristående eller inbyggd.</p> <p>Enkel åtkomst: låg markfrigång på 105 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna.</p> <p>Maximal komfort och säkerhet: styrning via ett dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem av typen master-slave.</p> <p>Höjd 160 cm, plattform godkänd av Carsat.</p>                                                                                                                       |
| <b>Fler produkter</b>          | Kvalificerad Carsat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funktioner</b>              | <p>Funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyftning: 105–1600 mm</li><li>- bredden/längden på rullande banor: 650/1547–2077 mm</li><li>- synkroniseringssystem: fotocell</li><li>- kontrollpanel</li><li>- drivkraft: 2,2 kW</li><li>- aluminiummotor</li><li>- drivspänning: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz</li><li>- nödnedföringssystem vid strömavbrott</li><li>- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador</li><li>- levereras med 4 stötdämpare på 35 mm</li></ul> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rådet</b>                        | Installation och idrifttagning – kontakta oss.<br>Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.<br>Transportkostnader ingår inte.                                         |
| <b>Garantitid</b>                   | 2 år                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kraft</b>                        | 3000W                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Spänning</b>                     | 240V                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Längd</b>                        | 2 077 mm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bredd</b>                        | 1 990 mm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Höjd</b>                         | 1 600 mm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Max. kapacitet (T)</b>           | 3,50 T                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pris kod</b>                     | Tariff för utrustning (TE)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Composition<br/>nomenclature</b> | 1 x PE 6400M-1 - Dubbel saxbro 3.5T 240V för montering eller infällning 1/2<br>1 x PE 6400M-2 - Dubbel saxbro 3,5T 240V för montering eller infällning 2/2<br>3 x <a href="#">SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l</a> |
| <b>Garantiförfarande</b>            | INTERVENTION                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kundnytta</b>                    | Levereras med hydraulolja HV46 och monteringsats för golvfäste                                                                                                                                                  |
| <b>Pneumatisk matning</b>           | JA                                                                                                                                                                                                              |
| <b>krävs</b>                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b> | 16A / 16A tetra / 3x2.5mm <sup>2</sup> (1 PH + N + T)                                                                                                                                                           |



**\*Offentligt pris exkl. : 4 690 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)