Förpackning med 12 stycken läckagestopp för luftkonditionering, R1234yf, 30 ml

Art.nr : CO 4070X12

Beskrivning av artikeln	Förpackning med 12 stycken läckagestopp för luftkonditionering, R1234yf, 30 ml
Streckkod	3701555331386
Intro	Används för att täppa till mikroläckage i metalldelar, slangar och tätningar. Sparar tid vid läckage som är svåra att komma åt.

Texter	En produkt som är särskilt utvecklad för snabb reparation av mikroläckor i system för luftkonditionering. Tätningsmedlet som tillförs kretsen börjar cirkulera tills läckageöppningen hittas. När det läcker ut reagerar medlet med luften, härdar och tätar mikroläckaget permanent. Produkten innehåller inga polymerer, vilket innebär att det inte finns någon risk för skador på kretsens komponenter och/eller luftkonditioneringsanläggningen. Trycklös flaska som inte innehåller drivgas: Får endast användas efter att kretsen har evakuerats via en luftkonditioneringsstation. Ingen gas injiceras: ingen risk för övertryck eller skador på kretsen (till skillnad från sprutor och aerosolburkar). Flaskan innehåller en vätska som sugs upp av det vakuum som tidigare skapats i kretsen.
Fler produkter	Kostnadseffektiv lösning
Funktioner	Användbar 1234YF Rekommenderas för fordon som innehåller upp till 350 ml smörjmedel och 1,5 kg kylvätska. Fordonet måste vara utrustat med en 1234yf lågtrycksanslutning.
Garantitid	Pas de garantie (consommable)
Kapacitet (ml)	30 ml
Kapacitet (l)	0,03 l
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	NO
Kundnytta	Förpackad i en kartong med 12 stycken
Typ av förbrukningsvaror	Additiv



***Offentligt pris exkl. : 300 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)