

## Motoriserad hjulbalanserare digital display

Art.nr : EQ 1000



### Beskrivning av artikeln

Motoriserad hjulbalanserare digital display

### Streckkod

3700461458842

### Intro

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display och manuell mätning av de 3 parametrarna för snabb, enkel och exakt balansering av LV-, LCV- och 4x4-hjul. Balanseringen kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den stora längden på axeln gör det möjligt att täcka även fälgar med mycket stora offsets.

### Texter

Funktioner :

- Europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionsknappar
- statiskt och dynamiskt program (2 plan) i en enda körning
- 9 program: 7 Alu (dold vikt)+Optimering+Statisk motorcykel
- självkalibrering: 50 g massa
- självdiagnos: felkod
- funktion för flera operatörer
- samtidig visning av vikter och massapositioner
- mätnoggrannhet:  $\pm 1g$
- Visningsnoggrannhet: 1g/5g

<b>Fler produkter</b>	Flera program
<b>Funktioner</b>	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strömförsörjning: 240V-50Hz</li> <li>- effekt: 90W</li> <li>- mått öppet hölje: 1550x1160x1490mm</li> <li>- digital display (5min standby-tid)</li> <li>- maximal hjuldiameter: 1100mm</li> <li>- maximal hjulvikt: 70 kg</li> <li>- max fälgdiameter: 28 tum</li> <li>- fälgbredd: från 1,5 till 20 tum</li> <li>- manuell mätning av 3 parametrar: offset-diameter-bredd</li> <li>- säkerhetshölje med automatisk start</li> <li>- cykeltid för mätning: 7s</li> <li>- rotationshastighet: 140 rpm</li> <li>- axel: L.210mm-Ø40mmx4mm</li> <li>- fackindelad bricka för koner och massor</li> <li>- 4 förvaringsstöd</li> <li>- klämma för positionering av vikt</li> <li>- ljudnivå &lt; 69dB</li> <li>- Vikt: 149 kg</li> </ul>
<b>Sammansättning</b>	<p>Levereras med :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EQ6521BL: 4 koner från 42 till 137 mm Ø40 mm</li> <li>- 12 mm sexkantsnyckel</li> <li>- SA8305: kompass för fälgbredd</li> <li>- SA8905: 50 g kalibreringsvikt</li> <li>- OC8034: multifunktionell viktklämma</li> <li>- EQ6404BL: Ø40x4mm snabbmutter med skål/skarv/kompressionsring</li> </ul>
<b>Rådet</b>	<p>Installation et mise en service, nous consulter.  Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.</p>
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	90W
<b>Spänning</b>	240V
<b>Övriga</b>	Produkt med eluttag
<b>Produktens vikt</b>	149 kg
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Videor Ett extra lyft</b>	<p>Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la <b>vidéo</b>:</p>



[REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)



[REPLACEMENT CPU](#)



[REPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

## Videor för drift

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[MISE EN SERVICE](#)



[CALIBRATION](#)



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)



[EQUILIBRAGE JANTE ALU](#)

**\*Offentligt pris**

**exkl. : 1 799 €**

\*Rekommenderade  
användaravgifter gäller  
från 01/09/2025 till  
31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)