Automatisk hjul balanserare 3d digital display + laserpekare

Art.nr : EQ 2100



Beskrivning av artikeln	Automatisk hjul balanserare 3d digital display + laserpekare
Streckkod	3700461482137
Intro	Motordriven balanserare för LF, LKF och fyrhjulsdrivna fordon med stor digital display och automatisk mätning av de tre parametrarna. De många programmen och funktionen för två operatörer möjliggör ett snabbt arbete som kan anpassas efter varje användare. Inbyggd elektromagnetisk broms, laser och belysning säkerställer en exakt placering av balansvikterna. Den långa axeln gör det även möjligt att arbeta med fälgar med stor offset.
Texter	Funktioner: - automatisk cykel - multifunktionsknappar - statiskt och dynamiskt program (2 plan) i ett enda steg - 9 program: 7 Alu (dold massa) + Optimering + Statisk motorcykel - automatisk kalibrering: massa på 50 g - självdiagnos: felkod - funktion för flera operatörer - samtidig visning av vikter och masspositioner - automatisk avstängning vid viktposition med LED-belysning inuti fälgen - elektromagnetisk broms som kan låsas efter behov - mätnoggrannhet: ±1 g - visningsnoggrannhet: 1 g/5 g


Fler produkter

	Laserpekare Elektromagnetisk broms Automatisk mätning av revben
Funktioner	Funktioner: - strömförsörjning: 240 V–50 Hz - effekt: 90 W - mått med öppet hölje: 1550 × 1160 × 1490 mm - ljudnivå < 69 dB - digital display (går i viloläge efter 5 minuter) - hjulets maximala diameter: 1100 mm - hjulets maximala vikt: 70 kg - fälgens maximala diameter: 28 tum - fälgbredd: från 1,5 till 20 tum - automatisk mätning av de tre parametrarna: avstånd–diameter–bredd - laserpekare för placering av vikter - säkerhetshölje med automatisk start - mätcykeltid: 7 s - rotationshastighet: 140 varv/min - axel: L 210 mm – Ø 40 mm x 4 mm - fackindelad bricka för koner och vikter - 4 förvaringsställ - klämma för placering av vikter - vikt: 149 kg
Sammansättning	Levereras med: - EQ6521BL: 4 koner från 42 till 137 mm, Ø 40 mm - Sexkantig insexnyckel 12 mm - SA8305: fälgbreddmätare - SA8905: kalibreringsvikt på 50 g - OC8034: multifunktionell tång - EQ6404BL: snabbmutter Ø 40 x 4 mm med kåpa/tätning/tryckring
Alternativ	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Rådet	Elektromagnetisk broms
Garantitid	2 år
Kraft	90W
Spänning	240V
Övriga	Produkt med eluttag
Produktens vikt	149 kg
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	INTERVENTION
Videor Ett extra lyft	

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Videor för drift



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)