

Automatisk hjul balanserare 3d digital display + laserpekare

Art.nr : EQ 2100



Beskrivning av artikeln

Automatisk hjul balanserare 3d digital display + laserpekare

Streckkod

3700461482137

Intro

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display. Automatisk mätning av 3 parametrar för snabb, enkel och exakt balansering av lätta, medelstora och 4x4-hjul. Balanseringen kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den stora längden på axeln gör det möjligt att täcka även fälgar med mycket stora offsets. För ökad komfort är balansapparaten utrustad med en elektromagnetisk broms som stoppar hjulet vid den exakta punkt som ska balanseras i ALS-programmen. En precisionslaser och -lampa aktiveras också automatiskt för ultraexakt limning, utan risk för blyrester eller slöseri.

Texter

Funktioner :

- Europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionsknappar
- statiskt och dynamiskt program (2 plan) i en enda körning
- 9 program: 7 Alu (dold vikt) +Optimering+Statisk motorcykel
- självkalibrering: 50 g massa
- självdiagnos: felkod
- funktion för flera operatörer
- samtidig visning av vikter och viktpositioner

- automatiskt stopp vid viktposition med LED-belysning på fälgens insida
- elektromagnetisk broms som kan låsas efter önskemål
- mätnoggrannhet: ± 1 g
- visningsnoggrannhet: 1g/5g

Fler produkter

Laserpekare
 Elektromagnetisk broms
 Automatisk mätning av revben

Funktioner

- Funktioner :
- strömförsörjning: 240V-50Hz
 - effekt: 90W
 - mått öppet hölje: 1550x1160x1490mm
 - ljudnivå < 69dB
 - digital display (5 min standby-tid)
 - maximal hjuldiameter: 1100mm
 - maximal hjulvikt: 70 kg
 - max fälgdiameter: 28 tum
 - fälgbredd: från 1,5 till 20 tum
 - automatisk mätning av 3 parametrar: offset-diameter-bredd
 - laserpekare för viktpositionering
 - säkerhetshölje med automatisk start
 - cykeltid för mätning: 7s
 - rotationshastighet: 140 rpm
 - axel: L.210mm-Ø40mmx4mm
 - fackindlad bricka för koner och massor
 - 4 förvaringsstöd
 - klämman för positionering av vikt
 - vikt: 149 kg

Sammanställning

- Levereras med :
- EQ6521BL: 4 koner från 42 till 137 mm Ø40 mm
 - 12 mm sexkantsnyckel
 - SA8305: kompass för fälgbredd
 - SA8905: 50 g kalibreringsvikt
 - OC8034: multifunktionell viktklämma
 - EQ6404BL: Ø40x4mm snabbmutter med skål/skarv/kompressionsring

Alternativ

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Rådet

Elektromagnetisk broms

Garantitid

2 år

Kraft

90W

Spänning

240V

Övriga

Produkt med eluttag

Produktens vikt

149 kg

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Garantiförfarande INTERVENTION

Videor Ett extra lyft

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)



[REPLACEMENT CPU](#)



[CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES](#)



[REPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

Videor för drift

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2
WARRANTY



90
W



TE



[MISE EN SERVICE](#)



[CALIBRATION](#)



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)



CLAS EQUIPEMENTS

83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)