

## Automatisk hjul balanserare 3d digital display + laserpekare

Art.nr : EQ 2100



### Beskrivning av artikeln

Automatisk hjul balanserare 3d digital display + laserpekare

### Streckkod

3700461482137

### Intro

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display. Automatisk mätning av 3 parametrar för snabb, enkel och exakt balansering av lätta, medelstora och 4x4-hjul. Balanseringen kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den stora längden på axeln gör det möjligt att täcka även fälgar med mycket stora offsets. För ökad komfort är balansapparaten utrustad med en elektromagnetisk broms som stoppar hjulet vid den exakta punkt som ska balanseras i ALS-programmen. En precisionslaser och -lampa aktiveras också automatiskt för ultraexakt limning, utan risk för blyrester eller slöseri.

### Texter

Funktioner :

- Europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionsknappar
- statiskt och dynamiskt program (2 plan) i en enda körning
- 9 program: 7 Alu (dold vikt) +Optimering+Statisk motorcykel
- självkalibrering: 50 g massa
- självdiagnos: felkod
- funktion för flera operatörer
- samtidig visning av vikter och viktpositioner

- automatiskt stopp vid viktposition med LED-belysning på fälgens insida
- elektromagnetisk broms som kan låsas efter önskemål
- mätnoggrannhet:  $\pm 1$  g
- visningsnoggrannhet: 1g/5g

**Fler produkter**

Laserpekare  
 Elektromagnetisk broms  
 Automatisk mätning av revben

**Funktioner**

Funktioner :

- strömförsörjning: 240V-50Hz
- effekt: 90W
- mått öppet hölje: 1550x1160x1490mm
- ljudnivå < 69dB
- digital display (5 min standby-tid)
- maximal hjuldiameter: 1100mm
- maximal hjulvikt: 70 kg
- max fälgdiameter: 28 tum
- fälgbredd: från 1,5 till 20 tum
- automatisk mätning av 3 parametrar: offset-diameter-bredd
- laserpekare för viktpositionering
- säkerhetskapsel med automatisk start
- cykeltid för mätning: 7s
- rotationshastighet: 140 rpm
- axel: L.210mm-Ø40mmx4mm
- fackindelad bricka för koner och massor
- 4 förvaringsstöd
- klämma för positionering av vikt
- vikt: 149 kg

**Sammanställning**

Levereras med :

- EQ6521BL: 4 koner från 42 till 137 mm Ø40 mm
- 12 mm sexkantsnyckel
- SA8305: kompass för fälgbredd
- SA8905: 50 g kalibreringsvikt
- OC8034: multifunktionell viktklämma
- EQ6404BL: Ø40x4mm snabbmutter med skål/skarv/kompressionsring

**Alternativ**

Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

**Rådet**

Elektromagnetisk broms

**Garantitid**

2 år

**Kraft**

90W

**Spänning**

240V

**Övriga**

Produkt med eluttag

**Produktens vikt**

149 kg

**Pris kod** Tariff för utrustning (TE)

**Garantiförfarande** INTERVENTION

**Videor Ett extra lyft**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)



[REPLACEMENT CPU](#)



[CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES](#)



[REPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

**Videor för drift**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[MISE EN SERVICE](#)



[CALIBRATION](#)

TENSION240V.jpg



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)

**\*Offentligt pris  
exkl. : 2 599 €**



[EQUILIBRAGE JANTE ALU](#)

\*Rekommenderade  
användaravgifter gäller  
från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)