Smörjmedelspåfyllning Ø8mm 20m 350bar

Art.nr : HU 1818



Beskrivning av artikeln	Smörjmedelspåfyllning Ø8mm 20m 350bar
Streckkod	3700461475917
Intro	Professionella rullar för smörjmedelsförsörjning, utrustade med en förstärkt slang på 20 m som tål ett tryck på upp till 350 bar.
Texter	Denna slangrull är avsedd för greasing i verkstaden och är utrustad med en förstärkt SAE 100R2AT-slang som är anpassad för högtrycksapplikationer. Tack vare stoppmekanismen var 50:e cm kan man exakt justera den slanglängd som behövs under arbetet.
Fler produkter	Högtryck 350 bar med slangstopp var 50 cm.
Funktioner	Funktioner: - stativ i lackerad stål - spärranordning var 50 cm - förstärkt slang SAE 100R2AT - slang med innerdiameter 8 mm - längd 20 m - max. tryck 350 bar - ingångskoppling 1/4" BSPT - utgångskoppling 1/4" BSPT
Rådet	Perfekt för greasing-stationer som kräver högt tryck och en lång slang.
Garantitid	2 år

Kabellängd	20 m
Diameter	8 mm
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)