Reglophare kamera/dubbel laser

Art.nr : AC 3010



Beskrivning av artikeln	Reglophare kamera/dubbel laser
Streckkod	3700461479014
Texter	Funktioner: - Automatisk kontroll och diagnostik av strålkastarna: Halvljus, helljus och dimljus, oavsett typ av ljuskälla (laser, LED, LED-matris, xenon, halogen...) samt styrsystem (ILS – Intelligent Light System, AFS – Adaptive Front Lighting System, DLS – Dynamic Light System, DLA – Dynamic Light Assist) - möjliggör automatisk styrning & mätning (med kamera) av ljusstrålen vid nedfällning och i sidled. Den möjliggör även mätning av belysningseffekten - centrering av höljet med hjälp av ett korsformat laserljus. - uppfyller standarden UTAC NFR 63-801
Fler produkter	Lämplig för 100% av alla typer av eldstäder
Funktioner	Funktioner: - mätområde: Lutning 0–6 % (noggrannhet ± 0,1 %) Sidolutning 0–10 % (noggrannhet ± 0,2 %) - ljusstyrka: 150 kcd - 360° vridbar aluminiumkolonn - höjdjustering med motvikt - 3-axlig lutningsmätare som elektroniskt kompenserar för ojämnheter i marken - justerbara stödhjul som kompenserar för stora nivåskillnader i underlaget

- höjdsensor på höljet
- 5,7-tums LCD-pekskärm i färg
- inbyggd skrivare: registreringsnummer / datum / testresultat
- uppladdningsbart 12 V-batteri
- automatisk viloläge
- enkla och snabba programuppdateringar (via USB-minne)
- anslutningar: RS232
- kommunikationsprotokoll: Net1, Net2
- mått: L.695 x B.660 x H.1780 mm

Alternativ Tillval:
- SA3032: sats för skenor och hjul

Garantitid 2 år

Längd 695 mm

Bredd 660 mm

Höjd 1 780 mm

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)